ень RGK LP-62

Артикул: 4610011871658

То

Ди
те

Те
хр

Кл
за

Мо

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ

Лазерный уровень RGK LP-62 — это современное устройство, предназначенное для профессионалов и любителей, занимающихся разметочными работами внутри помещений. Благодаря своим уникальным характеристикам, этот нивелир стал незаменимым инструментом для выполнения различных строительных и отделочных задач.

ДАЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ

Прибор обеспечивает видимую дальность действия до 20 метров, что делает его идеальным для работы в помещениях различной площади. Точность его работы составляет ±0,2 мм на метр, что позволяет выполнять разметку с высокой степенью уверенности и минимальными отклонениями.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Одним из ключевых преимуществ лазерного уровня является многофункциональность. Устройство подходит для выполнения множества задач, включая:

- Установку оконных и дверных проемов;
- Монтаж навесных потолков;
- Укладку плитки;
- Выравнивание полов;
- Установку гипсокартонных перекрытий и др.

ПРОЕКЦИЯ ПЛОСКОСТЕЙ

При включении проецируется одна яркая горизонтальная плоскость с углом развертки 110°. Это позволяет быстро и точно разметить горизонтальные линии. Кроме того, с помощью функциональных клавиш на верхней панели устройства можно активировать одну или две вертикальные плоскости под углом 120°, что значительно расширяет возможности разметки.

ПЕРЕНОС ТОЧЕК РАЗМЕТКИ

Крест, образующийся при пересечении вертикальных линий RGK LP-62, может использоваться в качестве зенита. В сочетании с точкой надира, проецируемой лазерным отвесом, это позволяет легко переносить точки разметки с пола на потолок. Данная функция особенно полезна при установке элементов, требующих точного выравнивания по вертикали и горизонтали.

УДОБСТВО НАСТРОЙКИ

Для точной коррекции положения лазерных линий модель оснащена микрометрическими винтами. Это позволяет без особых усилий свести линии с уже существующей разметкой, что особенно важно при ремонте и отделке.

САМОВЫРАВНИВАНИЕ

Маятниковый компенсатор лазерного нивелира RGK LP-62 обеспечивает самовыравнивание луча в пределах ±4°. Это значит, что даже при небольших наклонах поверхность останется ровной. В случае отклонения на больший угол устройство подает звуковой сигнал и мигает лазер, предупреждая пользователя о необходимости корректировки положения.

УДОБСТВО УСТАНОВКИ

Для точной установки прибора в горизонтальном положении предусмотрен круглый пузырьковый уровень с подсветкой, расположенный на верхней панели устройства. Это позволяет легко и быстро настроить уровень, даже в условиях недостаточной освещенности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	110°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	120°
Точность	±1 мм на 5 м
Диапазон работы	до 20 м
Диапазон работы с приёмником	нет
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±4°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	есть
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	5/8"
Элементы питания	3 x AA (1,5 В)
Время автономной работы	до 8 ч
Класс лазера	2M
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	есть
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +45°C
Температура хранения	от -20° до +60°C
Размеры	Ø150 x 190 мм
Вес	1.1 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень RGK LP-62 - 1шт.
- Зарядное устройство - 1шт.
- Ремень - 1шт.
- Лазерные очки - 1шт.
- Кейс - 1шт.
- Инструкция - 1шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83