



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 843418

Lei
кот



Описание LEICA Disto D1-1

Новый Leica DISTO™ D1 – компактный, простой и точный лазерный дальномер с Bluetooth® Smart! Настоящий лазерный дальномер от Leica DISTO™ с качеством, которое Вы ожидаете от нас, лидирующего производителя решений измерительной техники Leica Geosystems.

Замеры с точным лазером

С нажатием одной кнопки Leica DISTO™ D1 делает точные замеры даже на длинные дистанции. Он легкий в использовании и имеет интуитивно доступные функции.

Все точно

Одного замера достаточно для получения достоверного результата, который отображается на простом и понятном экране.

Прекрасная документация

С несколькими нажатиями ваш Leica DISTO™ D1 может быть соединен с нашим бесплатным приложением DISTO™ sketch. Создавайте эскизы или фотографии и объединяйте их с результатами, которые можно загрузить на свой смартфон или планшет. Планы могут быть автоматически дополнены информацией о площади и периметре.

Качество из Швейцарии

Компактный и легкий в использовании Leica DISTO™ D1 демонстрирует многолетний опыт и качество от Leica Geosystems, ведущего производителя измерительных приборов.

Функциональность DISTO™ D1 может быть расширена с использованием бесплатного приложения Leica DISTO™ sketch. С этим приложением Вы можете переносить результаты измерений на Ваш смартфон или планшет, обрабатывать и пересылать их дальше.

Производитель	Leica
Дальность, м	40hLtd>
Точность измерения	± 2.0
Интерфейс передачи данных	Bluetooth
Расстояние в м / диаметр лазерной точки в мм	10/ 50/ 100 6 /30 /60
Подсветка дисплея	Да
Класс лазера/тип лазера	2 класс / 635 нм,
Автоматическое выключение	Да
Число измерений на комплект батарей	10000
Пыле- и влагозащита	IP54
Рабочая температура, °C	от 0 до +40
Размеры, мм	150 x 105 x 30
Вес (с элементами питания), г	0.087

Характеристики LEICA Disto D1-1

Технические характеристики LEICA Disto D1	
Изм.расст.	от 0,2 до 40 м
Точность	± 2 мм
Единицы измерения	0,1 мм
Встроенный визир	нет
Интерфейс	Bluetooth 4.0
Время измерений, с	0,5-4 сек
Автоматическое выключение	есть

Подсветка дисплея	есть
Память изм.	10
Класс защиты	IP54
Источник питания	Тип AAA x 2 штуки
Температура эксплуатации	от -10 до +50 градусов
Температура хранения	от -25 до +50 градусов
Размер Д x Ш x В	150 x 105 x 30
Вес кг	0.87

Комплектация LEICA Disto D1-1

1.	Дальномер лазерный LEICA Disto D1.
2.	Две батареи 1,5 В тип AAA
3.	Инструкция по эксплуатации
4.	Поставляется в картонной коробке

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83