



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 260-00-33
DO XPE56DR

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ан



Описание METTLER TOLEDO XPE56DR

ДИСКРЕТНОСТЬ 1 МКГ, ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ 1,5 МКГ НПВ ДО 50 Г

Аналитические микровесы XPE отличаются высоким значением НПВ и очень низким значением минимальной определяемой массы. Дозирование непосредственно в тару сохраняет дорогостоящий материал и создает значительную экономию.

Аналитические микровесы XPE демонстрируют непревзойденную точность даже на микрообразцах. Работают быстро, легко и надежно

ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ

Цветовой индикатор StatusLight сообщает о готовности весов к работе. Зеленый цвет означает готовность к работе, желтый — предупреждение, а красный сообщает об ошибке, например, об отклонении от горизонтального уровня.

Индикатор StatusLight позволяет с легкостью определять состояние весов.

УСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ

Новая встроенная система автоматически детектирует электростатический заряд и рассчитывает вызванную им погрешность.

Для того чтобы снять заряд и получить самые точные результаты, можно использовать антистатический комплект.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ СКОРОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Решетчатая чашка SmartGrid устраняет воздействие потоков воздуха и значительно сокращает время стабилизации весов по сравнению со чашками классической конструкции.

Взвешивание без остановок — любые просыпанные частицы попадают сквозь решетку в поддон и не искажают результаты взвешивания. Это обеспечивает легкость, надежность и стабильность работы.

УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ ПРОЦЕССОМ

ПО LabX® METTLER TOLEDO оснащено уникальной функцией вывода стандартных рабочих инструкций (SOP) на сенсорный дисплей весов. Автоматическая обработка данных, расчеты и оформление отчетов с помощью ПО LabX отвечают требованиям безопасности и прослеживаемости процесса, а также помогают избавиться от «бумажного» оформления.

ЭФФЕКТИВНОЕ И НАДЕЖНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ

Адаптеры ErgoClips, предназначенные для непосредственного дозирования в тару, обеспечивают точность и скорость взвешивания в любой ситуации. Для снижения времени стабилизации весов необходима специальная дверца ветрозащитного кожуха MinWeigh Door

ПРОСТАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ОЧИСТКА

Минимальный риск перекрестного загрязнения: любую из панелей как внутреннего, так и внешнего ветрозащитного кожуха можно снять и быстро очистить!

Характеристики METTLER TOLEDO XPE56DR

Технические характеристики METTLER TOLEDO XPE56DR	
НПВ	52 g/11 g
Дискретность	0,01 mg; 2 µg
Линейность ±	0,03 mg
Minimum Weight (USP), Typical	2,4 mg
Воспроизводимость (контрольной гирей)	0,01 mg (2 g)

