# ультиметр с функцией калибратора петли тока

Из
то

То

На
В

Со

Ос

Ча
ma

## Описание Fluke 789/E

Цифровой мультиметр-калибратор процессов FLUKE 789/E представляет собой комбинацию мультиметра и калибратора петли. С его помощью можно произвести наладку систем автоматики в промышленных сетях.

Прибор позволяет измерять параметры напряжения, силы тока, сопротивления, частоты.

Яркий ЖК-дисплей обеспечивает легкое считывание данных практически в любых условиях.

Благодаря встроенному резистору номиналом 250 Ом можно выполнять калибровку HART-устройств, подключая их к калибратору напрямую.

ПРЕИМУЩЕСТВА FLUKE 789/E

- Функции мин./макс.
- Быстрая проверка диапазона
- Удобный переключатель режимов
- Защита предохранителем входов мА
- Возможность фиксации данных на экране
- Облегченный доступ к батарейному отсеку FLUKE 789/E
- Тестирование диодов и прозвонка цепей со звуковым сигналом
- Одновременное отображение значений тока в мА и % шкалы
- Измерение частоты: 199, 1999, 19999 Гц

## Характеристики Fluke 789/E

| Параметры | Значение | |
|---|---|---|
| **Измерение напряжения** | | |
| Диапазон | 0-1000 В пост. или перем. ток | |
| Разрешение | 0.1 мВ-1.0В | |
| Точность | 0.1% знач.+1 ед. В пост. тока | |
| **Измерение силы тока** | | |
| Диапазон | 0-1 А | 0-30 mA |
| Разрешение | 1 mA | 0.001 mA |
| Точность | 0.2%+2 ед. | 0.05%+2 ед. |
| **Генерация тока** | | |
| Диапазон | 0-20 мА или 4-24 мА | |
| Точность | 0.05% отсчета | |
| **Другие технические характеристики** | | |
| Максимальная нагрузка | 1200 | |
| Питание петли тока | 24 В | |
| Сопротивление | До 40 М, 0.2%+1 ед. | |
| Частота | До 19.999 kHz, 0.005%+1 ед. | |
| Целостность цепи | Звуковой сигнал < 100 | |
| Проверка диапазона | Да | |

© 2012-2024, ЭСКО