



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350 90 37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание METTLER TOLEDO ICS4x9a-check-B60

Весы серий ICS449 и ICS469 предназначены для простого контроля веса, ручного контрольного взвешивания, классификации по весу.

Дисплей ColorWeight® обеспечивает ясное изображение и более легкий визуальный контроль в трех режимах на выбор — стандартном, с тремя строками дополнительной информации или в режиме «большие цифры».

Обе модели весов (ICS449a-check-A15 и ICS469a-check-A15) обладают одинаковыми функциями и особенностями, например, имеют по пять программных клавиш для решения ряда прикладных задач (например, контрольное взвешивание или счет штук). Терминал весов ICS469 дополнительно оснащен цифровой клавиатурой для удобства и скорости изменения настроек.

Особенности и преимущества

- Степень защиты IP69K позволяет мыть весы струей воды под давлением
- Функция ColorWeight® обеспечивает ясное изображение и более легкий визуальный контроль в трех режимах на выбор:
 - Стандартный: Индикация использованного диапазона взвешивания + ColorWeight®
 - "Большие цифры": Значение веса (высота цифр 25мм) + ColorWeight®
 - Трехстрочное отображение : Значение веса + ColorWeight® + Допуск "-" / Номинал / Допуск "+"
- Три способа ввода значений целевого веса и допустимых отклонений:
 - Абсолютный: Значение минимального и максимального веса
 - Относительный: Ввод целевого веса, а также допусков ("+" и "-")
 - Процентный: Ввод целевого веса, допусков ("+" и "-"), выраженных в процентах
- Мембранная клавиатура с обратной связью, цифровой блок (только ICS469), пять дополнительных программируемых клавиш
- Память на 50 значений целевого веса и отклонений
- Функция MinWeigh информирует оператора, когда погрешность веса чрезмерно высока.
- Используйте режим Take Away для повторяющихся операций ручного порционирования.

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	60 kg / 100 lb т
Цена деления	20 g / 0.02 lb т
Разрешение	1x3000d; 1x6000d; 1x15000d
Клавиатура	ICS449 без цифровой клавиатуры, ICS469 - с цифровой клавиатурой
Дисплей	LCD
Интерфейсы	RS232 (Стандарт), опция: RS422, RS485, Ethernet, USB Device, цифровые входы/выходы (4/4)
Степень защиты	IP65/IP66/IP68/IP69k (в зависимости от используемого датчика веса)
Конструкция датчика	20 г
Области применения	Базовое взвешивание, определение недовеса/перевеса
Разрешение (сертифицируемое)	1x3000e
Размер платформы	400x500x134.5 мм