



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 240-01-03
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА

Точность взвешивания

От ультралегких до большегрузных

Платформы серии РВК9 — это максимальная надежность, прекрасные рабочие характеристики и число поверочных делений до 750 000, благодаря чему эти приборы оптимально подходят для высокоточного настольного взвешивания.

СТАБИЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ

От ультралегких до большегрузных

Точное взвешивание необходимо для управления запасами сырья, выполнения нормативных требований и повышения качества продукции. Для взвешивания на столе с высокой надежностью и точностью: прецизионные настольные платформенные весы серии РВК с высокими рабочими характеристиками и числом поверочных делений до 750 000.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Благодаря продуманной конструкции платформа пригодна для работы в разных неблагоприятных условиях. Защита от перегрузки и механическая рычажная система сохраняют высокие метрологические характеристики весов в любых условиях эксплуатации.

ТЕХНОЛОГИЯ ЦИФРОВЫХ ВЕСОВЫХ ДАТЧИКОВ

Весовые датчики Monobloc — основа весовых платформ РВК9 — гарантируют высокую точность и надежность. Крепкий корпус датчика совмещает защиту от перегрузки и прочный механический интерфейс. Это обеспечивает достоверные результаты в течение многих лет интенсивной эксплуатации.

УДОБНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

В весовых платформах РВК9 APW предусмотрено прямое кабельное подключение к системам управления по интерфейсу RS422 или RS485 и вспомогательное подключение по интерфейсу RS232.

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	150 кг
Цена деления	0,2 г
Цена поверочного деления	5 г
Размер весов	600 x 800 mm
Высота	130-155 mm
Материал весов	Mild steel powder coated, blue
Материал весовой крышки	Stainless steel AISI304
Степень защиты	IP66/68
Разрешение на использование во взрывоопасных зонах	ATEX Cat.3GD / Div2
Совместимые индикаторы / терминалы	ICS4 series, ICS6 series, IND570*, IND690*, IND890*
Интерфейс	RS232, RS422/485 only available for APW version

Характеристики METTLER TOLEDO PBK987-CC150

Технические характеристики METTLER TOLEDO PBK987-CC150	
Максимальная нагрузка	150 кг
Цена деления	0,2 г
Цена поверочного деления	5 г

Пл
пр

