



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

DO-KB60sx

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Гис
ли



Описание METTLER TOLEDO KB60sx

Высокоточные промышленные весы для работы во взрывоопасных зонах
Серия Kx-line включает платформенные весы с НПВ от 15 до 300 кг и количеством поверочных делений 15 000 е / 32 000 е.

Весовые платформы имеют размеры от 280x350 мм до 600x800 мм.

Гибридная конструкция — весовая ячейка с электромагнитной компенсацией силы TBrick-Ex и механическая рычажная система — обеспечивает оптимальную линейность характеристики и малые погрешности при угловом нагружении.

Модели в различном исполнении — с красочным покрытием или изготовленные из нержавеющей стали — предназначены, соответственно, для сухих или влажных условий эксплуатации.

Благодаря своим характеристикам весы серии Kx..T4 наилучшим образом подходят для использования в химической и фармацевтической отраслях промышленности. Все модели могут использоваться во взрывоопасной зоне 1 согласно классификации 94/9/EU (ATEX) и FM3610.

Технические характеристики

Технические характеристики - Платформенные весы KB60sx	
Максимальная нагрузка	60.0 кг
Цена деления	1 г
Конструкция датчика	Моноблок
Проверенная дискретность	высокая разрешающая способность
Размеры	500 x 400 мм
Высота	123 - 148 мм
Материал весов	Нержавеющая сталь
Материал весовой крышки	Нержавеющая сталь
Степень защиты	IP66/67
Совместимые индикаторы / терминалы	IND560x

Характеристики METTLER TOLEDO KB60sx

Технические характеристики METTLER TOLEDO KB60sx	
Максимальная нагрузка	60.0 кг
Цена деления	1 г

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83