



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ве



Описание METTLER TOLEDO PBA430-BC60

Обеспечивают простую очистку для взвешивания в соответствии с санитарными требованиями

Весовые платформы PBA430 — это оптимальный вариант для тех областей применения, где требуется промывка. Если для технологического процесса требуется простота очистки и эксплуатации, герметичный датчик веса из нержавеющей стали весовой платформы PBA430 позволит выполнить всю работу просто и точно. Эта серия из 3 квадратных и 5 прямоугольных весовых платформ разного размера обеспечивает эффективное взвешивание от 3 до 600 кг в пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Разрешены для применения во взрывоопасных зонах категории 3GD.

Абсолютная гигиеничность конструкции для применения в пищевой, химической и фармацевтической отраслях.

Удобство очистки и ухода в сочетании с герметизированной измерительной ячейкой из нержавеющей стали (IP68/69k) устанавливают новые стандарты для весов, используемых в пищевой и химической / фармацевтической отраслях.

Серия включает 3 модели весов с платформами квадратной и 5 — с платформами прямоугольной формы. Размеры платформ от 229 x 229 мм до 600 x 800 мм. 8 значений НПВ от 3 кг до 600 кг, разрешающая способность 2х3000e в многодиапазонном режиме. Подключение к индикатору осуществляется через интерфейс аналоговых весов или цифровой интерфейс (IDNet).

Весовые платформы PBA430 хорошо подходят для использования как в безопасной зоне, так и во взрывоопасных зонах категории 3GD. Все модели весовых платформ (за исключением PBA430-A3) сертифицированы согласно NTEP на 5000d (США)

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	30 кг / 60 кг
Цена деления	2 г
Цена поверочного деления	10 г / 20 г
Проверенная дискретность	Многодиапазонные
Размеры	500 x 650 мм
Высота	108 мм
Материал весов	1.4301 / AISI304 электрополировка
Материал весовой крышки	1.4301 / AISI304 шлифовка
Степень защиты	аналог: IP68/69k IDNet: IP67
Совместимые индикаторы / терминалы	Safe area: ICS_ _5, ICS_ _9, IND560, IND690, IND890 Cat 3GD: IND560xx, IND690xx, IND780xx
Разрешение на использование во взрывоопасных зонах	категория 3GD
Номер	22010264

Характеристики METTLER TOLEDO PBA430-BC60

Технические характеристики METTLER TOLEDO PBA430-BC60	
Максимальная нагрузка	30 кг / 60 кг
Цена поверочного деления	10 г / 20 г
Размеры	500 x 650 мм

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83