



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Се
ин



Описание METTLER TOLEDO PBA429(x)-B60

Превосходная точность взвешивания и работоспособность в любых условиях эксплуатации

Серия платформ PBA429(x) из нержавеющей стали – это надежное, долговечное и экономичное решение для широкого круга задач взвешивания, требующих интенсивной промывки. Платформы имеют сертифицированную разрешающую способность 1х3000e по OIML и 1х5000d по NTEP. Также доступны модели модели для применения во взрывоопасных зонах, сертифицированные в соответствии с ATEX и FM. Прочная рама из нержавеющей стали и герметичный весовой датчик гарантируют продолжительный срок службы даже во влажных и неблагоприятных окружающих условиях (IP68/IP69k).

Универсальные весы серии PBA429(x) – эксплуатация в условиях постоянной влажности

Весовые платформы полностью из нержавеющей стали PBA429(x) – прочные, многофункциональные, удобные в работе и обслуживании. Рассчитаны на долгий срок эксплуатации. Чистку, регулировку или, при необходимости, ремонт PBA429(x) выполнить чрезвычайно просто благодаря «открытой» конструкции рамы.

Весовые платформы PBA429 разработаны для широкого класса задач: от простого взвешивания до контрольного взвешивания, классификации и счета штук; могут иметь исполнение для эксплуатации во взрывоопасных зонах 2/22 и 1/21.

Весы PBA429(x) можно мыть струей горячей воды (температура до 80°C, давление до 10000 кПа).

Особенности и преимущества:

- Весы полностью из нержавеющей стали (полностью герметичный датчик веса IP68/IP69k)
- Рама «открытой» конструкции для легкой эксплуатации и очистки
- Платформа оснащена шестью противоперегрузочными упорами
- При необходимости соответствия повышенным санитарным требованиям рекомендуется использование комплекта Hygienic-Kit

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	60 kg / 100 lb т
Цена деления	20 g / 0.02 lb т
Разрешение	до 15'000d, сертиф.: OIML Class III, 3000e
Размеры	400 x 500 мм
Материал весов	Нержавеющая сталь
Датчик веса	Нержавеющая сталь, полностью герметичный
Высота	123 мм
Степень защиты	IP68/69k (эксплуатация в условиях постоянной влажности, очистка струей воды t=80°C)
Опции	Комплект Hygienic-Kit
Совместимые индикаторы / терминалы	Любой терминал МЕТТЛЕР ТОЛЕДО с аналоговым интерфейсом

Характеристики METTLER TOLEDO PBA429(x)-B60

Технические характеристики METTLER TOLEDO PBA429(x)-B60	
Максимальная нагрузка	60 kg / 100 lb т
Цена деления	20 g / 0.02 lb т
Размеры	400 x 500 мм