



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 100-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Се
инт



Описание METTLER TOLEDO PBA429(x)-BB30

Превосходная точность взвешивания и работоспособность в любых условиях эксплуатации

Серия платформ PBA429(x) из нержавеющей стали – это надежное, долговечное и экономичное решение для широкого круга задач взвешивания, требующих интенсивной промывки. Платформы имеют сертифицированную разрешающую способность 1х3000е по OIML и 1х5000d по NTEP. Также доступны модели модели для применения во взрывоопасных зонах, сертифицированные в соответствии с ATEX и FM. Прочная рама из нержавеющей стали и герметичный весовой датчик гарантируют продолжительный срок службы даже во влажных и неблагоприятных окружающих условиях (IP68/IP69k).

Универсальные весы серии PBA429(x) – эксплуатация в условиях постоянной влажности

Весовые платформы полностью из нержавеющей стали PBA429(x) – прочные, многофункциональные, удобные в работе и обслуживании. Рассчитаны на долгий срок эксплуатации. Чистку, регулировку или, при необходимости, ремонт PBA429(x) выполнить чрезвычайно просто благодаря «открытой» конструкции рамы.

Весовые платформы PBA429 разработаны для широкого класса задач: от простого взвешивания до контрольного взвешивания, классификации и счета штук; могут иметь исполнение для эксплуатации во взрывоопасных зонах 2/22 и 1/21.

Весы PBA429(x) можно мыть струей горячей воды (температура до 80°C, давление до 10000 кПа).

Особенности и преимущества:

- Весы полностью из нержавеющей стали (полностью герметичный датчик веса IP68/IP69k)
- Рама «открытой» конструкции для легкой эксплуатации и очистки
- Платформа оснащена шестью противоперегрузочными упорами
- При необходимости соответствия повышенным санитарным требованиям рекомендуется использование комплекта Hygienic-Kit

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	30 kg / 50 lb τ
Цена деления	10 g / 0.01 lb τ
Разрешение	до 15'000d, сертиф.: OIML Class III, 3000e
Размеры	300 x 400 мм
Материал весов	Нержавеющая сталь
Датчик веса	Нержавеющая сталь, полностью герметичный
Высота	97 мм
Степень защиты	IP68/69k (эксплуатация в условиях постоянной влажности, очистка струей воды t=80°C)
Опции	Комплект Hygienic-Kit
Совместимые индикаторы / терминалы	Любой терминал МЕТТЛЕР ТОЛЕДО с аналоговым интерфейсом

Характеристики METTLER TOLEDO PBA429(x)-BB30

Технические характеристики METTLER TOLEDO PBA429(x)-BB30	
Максимальная нагрузка	30 kg / 50 lb τ
Цена деления	10 g / 0.01 lb τ
Размеры	300 x 400 мм