



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

ДО-КС300х-Т4

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Се



Описание METTLER TOLEDO KC300x-T4

Напольные / приямочные весы

Серия Кх включает напольные / приямочные весы с НПВ в диапазоне от 300 до 3000 кг и количеством поверочных делений до 1х7500 е. Весовые платформы имеют размеры от 800х800 мм до 1500х1500 мм. Гибридная конструкция – весовая ячейка с магнитоэлектрической компенсацией силы TBrick-Ex и механическая рычажная система – обеспечивает оптимальную линейность характеристики и малые погрешности нецентрального нагружения. Модели в различном исполнении – из горячеоцинкованной или нержавеющей стали – предназначены, соответственно, для сухих или влажных условий эксплуатации. Модели из нержавеющей стали сертифицированы согласно нормам GMP. Благодаря своим характеристикам весы серии Кх..Т4 идеально подходят для использования в химической и фармацевтической отраслях промышленности. Все модели могут использоваться во взрывоопасных зонах 1/21 согласно классификации 94/9/ EU (ATEX) и FM3610.

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	60 т / 150 кг / 300 кг
Цена поверочного деления	20 г / 50 г / 100 г
Конструкция датчика	Моноблок
Проверенная дискретность	МИ / МД
Размеры	1000 x 800 мм / 800 x 800 мм
Высота	115 - 140 мм
Материал весов	Горячеоцинкованная сталь, нержавеющая сталь
Материал весовой крышки	Горячеоцинкованная сталь, нержавеющая сталь
Степень защиты	IP66/67
Совместимые индикаторы / терминалы	Cat 2GD: IND560x
Разрешение на использование во взрывоопасных зонах	94/9/EU (ATEX): Cat. 2GD; FM Class I,II,III; Division I, Group A-G; T4
Номер	22008470

Характеристики METTLER TOLEDO KC300x-T4

Технические характеристики METTLER TOLEDO KC300x-T4	
Максимальная нагрузка	60 т / 150 кг / 300 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83