



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
+800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Се



## Описание METTLER TOLEDO KD1500sxx-T4

### Напольные / приямочные весы

Серия Кх включает напольные / приямочные весы с НПВ в диапазоне от 300 до 3000 кг и количеством поверочных делений до 1х7500 е. Весовые платформы имеют размеры от 800х800 мм до 1500х1500 мм. Гибридная конструкция – весовая ячейка с магнитоэлектрической компенсацией силы TBrick-Ex и механическая рычажная система – обеспечивает оптимальную линейность характеристики и малые погрешности нецентрального нагружения. Модели в различном исполнении – из горячеоцинкованной или нержавеющей стали – предназначены, соответственно, для сухих или влажных условий эксплуатации. Модели из нержавеющей стали сертифицированы согласно нормам GMP. Благодаря своим характеристикам весы серии Кх..Т4 идеально подходят для использования в химической и фармацевтической отраслях промышленности. Все модели могут использоваться во взрывоопасных зонах 1/21 согласно классификации 94/9/EU (ATEX) и FM3610.

### Технические характеристики

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Максимальная нагрузка                              | 300 т / 600 кг / 1500 кг  |
| Цена поверочного деления                           | 100 г / 200 г / 500 г     |
| Конструкция датчика                                | Моноблок                  |
| Проверенная дискретность                           | MI / MR                   |
| Размеры                                            | 1250 x 1000 mm            |
| Высота                                             | 180 - 205 mm              |
| Материал весов                                     | Stainless                 |
| Материал весовой крышки                            | Stainless                 |
| Степень защиты                                     | IP66/67                   |
| Совместимые индикаторы / терминалы                 | Cat 2GD: IND560x, ICS466x |
| Разрешение на использование во взрывоопасных зонах | ATEX, FM, CSA             |

## Характеристики METTLER TOLEDO KD1500sxx-T4

| Технические характеристики METTLER TOLEDO KD1500sxx-T4 |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Максимальная нагрузка                                  | 300 т / 600 кг / 1500 кг |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83