



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 100 70 37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

DO PFA579(x)-ES300

На



Описание METTLER TOLEDO PFA579(x)-ES300

Точность, надежность и простота эксплуатации

Напольные весы PFA579(x)lift имеют превосходные метрологические характеристики, отличаются прочностью и простотой эксплуатации. Это оптимальный выбор для промышленного производства с необходимостью регулярной очистки. Усиленная грузоприемная платформа и сварная трубчатая рама гарантируют максимальное сопротивление к скручивающим нагрузкам. При этом габаритная высота конструкции не превышает 80 мм. Кроме того, грузоприемная платформа легко поднимается и опускается с помощью специальных пневматических пружин. Весы PFA579(x)lift разрешены для применения в опасных зонах категории 2GD.

Лучшее качество из нержавеющей стали

Базовый ассортимент моделей напольных весов PFA579(x) из нержавеющей стали включает 5 стандартных размеров и 3 диапазона заказных размеров.

Широкий ассортимент опций и принадлежностей расширяет возможности напольных весов в соответствии со спецификой областей применения. Метрологические характеристики и надежность имеют значение — напольные весы PFA579(x) отличаются полезными особенностями (например, монтажная рама). Прочная конструкция, устойчивая к неравномерным нагрузкам, роботизированное производство, высококачественные весовые датчики из нержавеющей стали, EMC-устойчивая электроника (для 10 В/м) и гибкость конфигурации выводят весовые платформы PFA579(x) в ряд премиальных продуктов. Убедитесь сами!

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	150 кг / 300 кг
Цена деления	20 г
Цена поверочного деления	50 г / 100 г
Размеры	1500 x 1500 mm
Высота	80 mm
Материал весов	stainless steel (AISI 304)
Степень защиты	IP68
Разрешение на использование во взрывоопасных зонах	PFA579: Safe Area / Cat 3GD PFA579x: Cat 2GD
Совместимые индикаторы / терминалы	Safe Area: ICS4_ __, ICS6_ __, IND560, IND690, IND780, IND890,.... Cat 3GD: IND560xx, IND690xx, IND780xx Cat 2GD: IND226x, IND560x
Номер	22019381

Характеристики METTLER TOLEDO PFA579(x)-ES300

Технические характеристики METTLER TOLEDO PFA579(x)-ES300	
Максимальная нагрузка	150 кг / 300 кг
Цена деления	50 г / 100 г

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83