



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

РАДИО-СЕРВИС Сталкер ПТ-14

Артикул: 128075



Кот

Конструкция приёмника обеспечивает извлечение и установку аккумуляторов или батарей (например, для замены) без нарушения пломбирования.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМНИКА ПТ-14:

- облегченная конструкция (вес 1,7 кг.)
- непрерывное отображение на дисплее всех необходимых параметров:
 - 1 Шкалы максимума и минимума;
 - 2 Глубины залегания и силы тока коммуникации на всех активных частотах;
 - 3 Шкала зонд - для определения мест повреждений;
 - 4 Полярность сигнала - в месте повреждения изоляции;
 - 5 происходит смена знака «+» на «-»;
 - 6 Функция направления тока (от генератора/к генератору), для исключения случайного перехода на «чужую» коммуникацию;
 - 7 Режим острый максимум.

Запись в память приемника ПТ-14:

- уровня сигналов с магнитных антенн и по входу ЗОНД;
- направления к коммуникации;
- показания глубины залегания коммуникации и величины тока в ней;
- направления поискового тока;
- относительной полярности разности потенциалов по входу «ЗОНД»;
- фазы сигнала по входу «ТРАССА»;
- рабочих частот;
- местные дата и время в момент снятия показаний по информации GPS;
- координат места снятия показаний по информации GPS.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Активные частоты*, Гц	273, 526, 1024, 8928, 32768
Пассивные частоты, Гц	50 (POWER), 100, 300, 550, 1450 «РАДИО», «Эфир»
Полоса пропускания для режима «РАДИО»	от 10 кГц до 36 кГц
Полоса пропускания для режима «Эфир»	от 48 Гц до 10 кГц
Погрешность показаний глубины залегания трассы, %, не более	5
Память	10 000 точек
Габаритные размеры, мм, не более	700x300x140

Характеристики РАДИО-СЕРВИС Сталкер ПТ-14

Технические характеристики РАДИО-СЕРВИС Сталкер ПТ-14	
Рабочая t°С	-20 до +55
Размеры мм	700x300x140
Вес кг	1.7
Частоты трассировки активных линий Гц	273, 526, 1024, 8928, 32768
Пассивные частоты питания Гц	50 (POWER), 100, 300, 550, 1450 «РАДИО», «Эфир»

Комплектация РАДИО-СЕРВИС Сталкер ПТ-14

1.	Приемник Сталкер ПТ-14
----	------------------------

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83