



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
+7 (800) 500-50-50

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



От  
на

## Описание METTLER TOLEDO PFA579(x)lift-DS1500

СОЧЕТАЮТ ТОЧНОСТЬ, ПРОСТОТУ В ОБРАЩЕНИИ И НАДЕЖНОСТЬ

Напольные весы PFA579lift — это превосходные метрологические характеристики, прочность и простота взвешивания в опасных условиях, где необходима регулярная очистка. Усиленная грузоприемная платформа и сварная рама из трубчатых профилей обеспечивают максимальное сопротивление к скручивающим нагрузкам. При этом габаритная высота конструкции не превышает 80 мм. Кроме того, с помощью специальных пневматических пружин грузоприемную платформу легко открывать для очистки.

Весы PFA579lift сертифицированы для эксплуатации в безопасных зонах и опасных зонах категории 3GD. Отличные метрологические характеристики в сочетании с прочной конструкцией и удобством в обслуживании — вот основные преимущества напольных весов PFA579(x)lift. Прочность и долговечность — сильные стороны этих весов: они предназначены для использования в жестких условиях промышленного производства, где требуется регулярная промывка оборудования. Усиленная грузоприемная платформа и сварная рама из трубчатых профилей обеспечивают максимальную устойчивость к скручивающим нагрузкам при габаритной высоте конструкции, не превышающей 80 мм. Грузоприемная платформа легко поднимается и опускается благодаря использованию нового механизма закрывания и специальных пневматических стоек.

### Технические характеристики

|                                                    |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка                              | 300 / 600 кг / 1500 кг                                                                                                                  |
| Цена деления                                       | 100 г                                                                                                                                   |
| Цена поверочного деления                           | 100 г / 200 г / 500 г                                                                                                                   |
| Материал весов                                     | нержавеющая сталь AISI304                                                                                                               |
| Размеры                                            | 1000 x 1000 мм                                                                                                                          |
| Высота                                             | 80 мм                                                                                                                                   |
| Материал весовой крышки                            | нержавеющая сталь AISI304                                                                                                               |
| Степень защиты                                     | IP68                                                                                                                                    |
| Совместимые индикаторы / терминалы                 | Безопасная зона: ICS4_ __, ICS6_ __, IND560, IND690, IND780, IND890,... Cat 3GD: IND560xx, IND690xx, IND780xx Cat 2GD: IND226x, IND560x |
| Разрешение на использование во взрывоопасных зонах | PFA579lift: Категория 3 GD PFA579xlift: Категория 2 GD                                                                                  |
| Номер                                              | 22020507                                                                                                                                |

## Характеристики METTLER TOLEDO PFA579(x)lift-DS1500

| Технические характеристики METTLER TOLEDO PFA579(x)lift-DS1500 |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Максимальная нагрузка                                          | 300 / 600 кг / 1500 кг |
| Цена деления                                                   | 100 г / 200 г / 500 г  |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83