



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
+7 800 850 1037

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

От:  
РФ,



## Описание METTLER TOLEDO PFA579(x)lift-E1500

СОЧЕТАЮТ ТОЧНОСТЬ, ПРОСТОТУ В ОБРАЩЕНИИ И НАДЕЖНОСТЬ

Напольные весы PFA579lift — это превосходные метрологические характеристики, прочность и простота взвешивания в опасных условиях, где необходима регулярная очистка. Усиленная грузоприемная платформа и сварная рама из трубчатых профилей обеспечивают максимальное сопротивление к скручивающим нагрузкам. При этом габаритная высота конструкции не превышает 80 мм. Кроме того, с помощью специальных пневматических пружин грузоприемную платформу легко открывать для очистки.

Весы PFA579lift сертифицированы для эксплуатации в безопасных зонах и опасных зонах категории 3GD. Отличные метрологические характеристики в сочетании с прочной конструкцией и удобством в обслуживании — вот основные преимущества напольных весов PFA579(x)lift. Прочность и долговечность — сильные стороны этих весов: они предназначены для использования в жестких условиях промышленного производства, где требуется регулярная промывка оборудования. Усиленная грузоприемная платформа и сварная рама из трубчатых профилей обеспечивают максимальную устойчивость к скручивающим нагрузкам при габаритной высоте конструкции, не превышающей 80 мм. Грузоприемная платформа легко поднимается и опускается благодаря использованию нового механизма закрывания и специальных пневматических стоек.

### Технические характеристики

|                                                    |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка                              | 300 / 600 кг / 1500 кг                                                                                                           |
| Цена деления                                       | 100 г                                                                                                                            |
| Цена поверочного деления                           | 100 г / 200 г / 500 г                                                                                                            |
| Материал весов                                     | нержавеющая сталь AISI304                                                                                                        |
| Размеры                                            | 1500 x 1250 мм                                                                                                                   |
| Высота                                             | 80 мм                                                                                                                            |
| Материал весовой крышки                            | нержавеющая сталь AISI304                                                                                                        |
| Степень защиты                                     | IP68                                                                                                                             |
| Совместимые индикаторы / терминалы                 | Безопасная зона: ID30, IND690, IND560, серия IND4,... Категория 3 GD: IND690xx, IND4x9xx Категория 2 GD: ID7sx, IND560x, IND226x |
| Разрешение на использование во взрывоопасных зонах | PFA579lift: Категория 3 GD PFA579xlift: Категория 2 GD                                                                           |
| Номер                                              | 22020514                                                                                                                         |

## Характеристики METTLER TOLEDO PFA579(x)lift-E1500

| Технические характеристики METTLER TOLEDO PFA579(x)lift-E1500 |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Максимальная нагрузка                                         | 300 / 600 кг / 1500 кг |
| Цена деления                                                  | 100 г / 200 г / 500 г  |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83