



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 301-00-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

От:
РФ,



Описание METTLER TOLEDO PFA579(x)lift-F300

СОЧЕТАЮТ ТОЧНОСТЬ, ПРОСТОТУ В ОБРАЩЕНИИ И НАДЕЖНОСТЬ

Напольные весы PFA579lift — это превосходные метрологические характеристики, прочность и простота взвешивания в опасных условиях, где необходима регулярная очистка. Усиленная грузоприемная платформа и сварная рама из трубчатых профилей обеспечивают максимальное сопротивление к скручивающим нагрузкам. При этом габаритная высота конструкции не превышает 80 мм. Кроме того, с помощью специальных пневматических пружин грузоприемную платформу легко открывать для очистки.

Весы PFA579lift сертифицированы для эксплуатации в безопасных зонах и опасных зонах категории 3GD. Отличные метрологические характеристики в сочетании с прочной конструкцией и удобством в обслуживании — вот основные преимущества напольных весов PFA579(x)lift. Прочность и долговечность — сильные стороны этих весов: они предназначены для использования в жестких условиях промышленного производства, где требуется регулярная промывка оборудования. Усиленная грузоприемная платформа и сварная рама из трубчатых профилей обеспечивают максимальную устойчивость к скручивающим нагрузкам при габаритной высоте конструкции, не превышающей 80 мм. Грузоприемная платформа легко поднимается и опускается благодаря использованию нового механизма закрывания и специальных пневматических стоек.

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	150 кг / 300 кг
Цена деления	20 г
Цена поверочного деления	50 г / 100 г
Материал весов	нержавеющая сталь AISI304
Размеры	800 x 800 мм - 1500 x 1500 мм
Высота	80 мм
Материал весовой крышки	нержавеющая сталь AISI304
Степень защиты	IP68
Совместимые индикаторы / терминалы	Безопасная зона: ICS4_ __, ICS6_ __, IND560, IND690, IND780, IND890,... Cat 3GD: IND560xx, IND690xx, IND780xx Cat 2GD: IND226x, IND560x
Разрешение на использование во взрывоопасных зонах	PFA579lift: Категория 3 GD PFA579xlift: Категория 2 GD

Характеристики METTLER TOLEDO PFA579(x)lift-F300

Технические характеристики METTLER TOLEDO PFA579(x)lift-F300	
Максимальная нагрузка	150 кг / 300 кг
Цена деления	50 г / 100 г

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83