



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

8 (495) 485-10-10

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 336 1117

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Сигнал-3 — детектор утечки газа



Описание ПрофКиП Сигнал-3 — детектор утечки газа

РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ

НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-3

Детектор газа ПрофКиП Сигнал-3 является устройством для обнаружения утечек газа. Детектор утечки газа ПрофКиП Сигнал-3 представляет собой портативный газоанализатор. Различные виды газоанализаторов используют разнотипные газовые датчики для обнаружения различных типов газа, существующих в окружающей среде. Газоанализатор ПрофКиП Сигнал-3 применяется для обнаружения и классификации газов типа SF₆, хладагентов и газов галогенного типа. Детектор утечки газа позволяет определить состав и концентрацию указанных газов с использованием физико-химических методов.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-3

- Определяемые типы газов: SF₆, хладагент, галоген
- Тип датчика: корона
- Период нагрева: < 5 с
- Чувствительность: ≤ 5 ppm
- Время ответа: ≤ 1 с
- Индикация заряда батареи
- Автовключение
- Адаптивная чувствительность

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-3

Параметры	Значения
Определяемые типы газов	SF ₆ , хладагент, галоген
Индикация детектирования	светодиодная
Период нагрева	< 5 с
Чувствительность	≤ 5 ppm
Время ответа	≤ 1 с
Тип датчика	корона
Функции	
Индикация заряда батареи	
Автовключение	
Адаптивная чувствительность	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-3

- Рабочая температура: 0°C ... 50°C
- Продолжительность непрерывной работы: 8 ч ... 10 ч
- Питание: Li батарея
- Габаритные размеры: 234x86x46 мм
- Вес: 0.6 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-3

Наименование	Количество
Детектор утечки газа ПрофКиП Сигнал-3	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-3

Параметр	Значение
----------	----------

Пи

Ве
ди

Ра

Ве

Параметр	Значение
Определяемые типы газов	SF6, хладагент, галоген
Индикация детектирования	Светодиодная
Период нагрева	< 5 с
Чувствительность	≤ 5 ppm
Время ответа	≤ 1 с
Тип датчика	Корона
Функции	Индикация разряда батареи, Автовыключение, Адаптивная чувствительность
Общие данные	
Рабочая температура	0°C ... 50°C
Продолжительность непрерывной работы	8 ч ... 10 ч
Питание	Li батарея
Габаритные размеры	234 x 86 x 46 мм
Вес	0.6 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП СИГНАЛ-3

№	Наименование	Количество
1	Детектор утечки газа ПрофКиП Сигнал-3	1
2	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83