Водонепроницаемый пищевой термометр

Артикул: 0563 1082

Те
ра

Ни
те

Ве
те

Те
хр

По

Пи

НАЗНАЧЕНИЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОГО ПИЩЕВОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 108-2

Водонепроницаемый пищевой термометр Testo 108-2 предназначен для измерения температуры хранения продуктов, готовых блюд и других применений в областях пищевой промышленности и сферы общественного питания, в службах санитарного и экологического контроля.

ОСОБЕННОСТИ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОГО ПИЩЕВОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 108-2

Водонепроницаемый пищевой термометр Testo 108-2 имеет корпус, полностью защищенный от пыли, грязи и влаги по классу защиты IP67, что является одним из самых важных параметров приборов, используемых в пищевом секторе.

Отличительной особенностью **водонепроницаемого пищевого термометра Testo 108-2** является конструкция разъема зонда. Зонд (термопара тип К и Т) подсоединяется к корпусу прибора с помощью алюминиевого разъема, который обеспечивает полную водонепроницаемость- прибор можно мыть в посудомоечной машине вместе с зондом.

Проводить измерения термометром **Тэсто 108-2** чрезвычайно просто, всего две кнопки, большой дисплей с крупными знаками, функция фиксации показания (Hold), автоотключение, а также сохранение максимального и минимального измеренного значения. Соответствие пищевого измерителя температуры Тесто 108-2 стандартам EN 13485, HACCP, а также классу защиты IP67 делают его идеальным, гигиеничным, водонепроницаемым инструментом, незаменимым при ежедневном контроле качества продуктов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОГО ПИЩЕВОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 108-2

Параметр	Значение
Типы подключаемых сенсоров	Термопара тип Т и тип К
	Совместим со всеми привычными мини ТП разъемами
	Зонд в комплекте: Термопара тип Т
Диапазон измерений	-50 … +300 °C
Погрешность прибора (температура окр. среды +23°C / ±3°C)	±0.5 °C (-30…+70°C)
	±0.5 °C ±0.5% от измер. знач.
	(-50…-30°C / +70…+300°C)
Погрешность зонда	±0.5 °C (-40…-20°C)
	±0.2 °C (-20…+70°C)
	±0.5 °C (+70…+125°C)
	±0.4% от измер. знач. (+125… +300°C)
Быстродействие t99	10с (в подвижной жидкости)
Частота измерений	2 измерения в секунду
Рабочая температура	-20 … +60 °C
Температура хранения	-30 … +70 °C
Питание	3 x батарейки AAA
Срок службы батарейки	2500 часов (при 23 °C)
Класс защиты	IP67 (при подсоединенном поставляемым зондом)
Дисплей	ЖК, однострочный, со статусной строкой
Нормативы	EN 13485
EG стандарт	2004/108/EG
Гарантия	2 года

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 108-2

№	Наименование	Количество
1.	Testo 108-2 водонепроницаемый пищевой термометр	1
2.	Температурный зонд (термопара тип T)	1
3.	Элементы питания	1
4.	Инструкция пользователя	1
5.	Упаковка	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83