



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 310-00-00 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 100 10 10 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ (495) 310-00-00 РАБОТАЕМ В БУДУЩИЕ ДНИ С 9 ДО 18 info@eskomp.ru eskomp.ru

Р4833-М1 прибор универсальный измерительный



Со
Ра
По
Ди
На
По

Описание ПрофКиП Р4833-М1

Назначение прибора универсального измерительного ПрофКиП Р4833-М1

Прибор универсальный измерительный ПрофКиП Р4833-М1 представляет собой измерительный мост (мост для измерения сопротивления по постоянному току). Прибор универсальный измерительный ПрофКиП Р4833-М1 может использоваться для определения величины сопротивления в диапазоне от 1 Ом до 10 МОм. Выполнен в удобном для переноски металлическом корпусе, и представляет собой идеальное оборудование для измерений в лабораторных и полевых условиях.

Особенности и преимущества прибора универсального измерительного ПрофКиП Р4833-М1

- 4 декады
- Диапазон: 1 Ом ... 10 МОм
- Переключатель диапазонов: x1Ом, x10Ом, x100Ом, x1000Ом
- Масштаб шкалы измерений: x0.001, x0.01, x0.1, x1, x10, x100, x1000
- Внутреннее сопротивление: 0.02 Ом

Основные технические характеристики прибора универсального измерительного ПрофКиП Р4833-М1

Коэффициент отношения	Диапазон измерения	Класс точности
x0.001	1 Ом ... 11.11 Ом	0.5
x0.01	10 Ом ... 111.1 Ом	0.2
x0.1	100 Ом ... 1.111 кОм	0.1
x1	1 кОм ... 11.11 кОм	0.1
x10	10 кОм ... 111.1 кОм	0.1
x100	100 кОм ... 1.111 МОм	0.2
x1000	1 МОм ... 11.11 МОм	0.5

Рабочие условия применения прибора универсального измерительного ПрофКиП Р4833-М1

- Температура окружающего воздуха: 10°C ... 30°C
- Относительная влажность воздуха: 25% ... 75%

Общие данные прибора универсального измерительного ПрофКиП Р4833-М1

- Питание: 1.5 В x 2 типа АА батареи
- Питание гальванометра: 9 В типа 6F22 батарея
- Габаритные размеры: 285x140x215 мм
- Вес: 2.5 кг

Комплект поставки прибора универсального измерительного ПрофКиП Р4833-М1

Наименование	Количество
Прибор универсальный измерительный ПрофКиП Р4833-М1	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Характеристики ПрофКиП Р4833-М1

Коэффициент	Диапазон измерения (Ом)	Погрешность	Напряжение источника питания
x10-3	1~11.11	0.5%	4.5V
x10-2	10~111.1	0.2%	
x10-1	100~1111	0.1%	

Коэффициент	Диапазон измерения (Ом)	Погрешность	Напряжение источника питания
x1	1~5k	0.1%	6V
	5~11.11k	0.2%	
x10	10~50k	0.5%	
	50~111.1k	1%	
x102	100~500k	2%	15V
	500~1111k	5%	
x103	1~11.111M	20%	
Общие характеристики			
Условия эксплуатации		температура окружающего воздуха 0 - 35°C относительная влажность при температуре 25°C 80%. атмосферное давление (84-106,7)кПа; (630-800)mm Hg	
Габаритные размеры		255x150x210 мм	
Масса прибора		2,5 кг	

Комплектация ПрофКиП Р4833-М1

№	Наименование	Количество
1.	Мост универсальный измерительный Р4833-М1	1
2.	CD с руководством пользователя	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83