Тахометр цифровой бесконтактный

Ра

Те
ра

Те
хр

Ти
ба

Ди

То

Ра

Ве

Описание ПрофКиП ТЦ-54 — тахометр цифровой бесконтактный

Назначение тахометра цифрового бесконтактного ПрофКиП ТЦ-54

Цифровой тахометр ПрофКиП ТЦ-54 относится к классу бесконтактных тахометров. В электронном тахометре этой модели применен фотоэлектрический метод измерения частоты вращения. Устройство имеет достаточно широкий диапазон измерения от 2.5 об /мин до 99 999 об /мин. Тахометр является одним из самых необходимых инструментов в механике, т.к. позволяет измерить скорость вращения фактически любых вращающихся элементов электрических машин, вентиляторов и любых других механизмов. Цифровой тахометр ПрофКиП ТЦ-54 нашел применение в машиностроении, бумажном производстве, производстве химических веществ и пластмасс, автомобилестроении и самолетостроении, обрабатывающей промышленности.

Особенности и преимущества тахометра цифрового бесконтактного ПрофКиП ТЦ-54

- Диапазон измерения: 2.5 об /мин … 99 999 об /мин
- Точность: ±0.05% + 1 знач
- Удержание показаний (HOLD)
- ЖК-дисплей с подсветкой

Основные технические характеристики тахометра цифрового бесконтактного ПрофКиП ТЦ-54

Параметры	**Значения**
Диапазон измерения	2.5 об /мин … 99 999 об /мин
Точность	±0.05% + 1 знач
Разрешение	0.1 об /мин (< 1000 об /мин) 1.0 об /мин (>1000 об /мин)
Функции	
Удержание показаний (HOLD)	
Индикация зарядки батареи	

Общие данные тахометра цифрового бесконтактного ПрофКиП ТЦ-54

- ЖК-дисплей с подсветкой
- Температура хранения: -20°C … 70°C
- Температура использования: 0°C … 60°C
- Питание: тип AAA x 3 батареи 1.5 В
- Габаритные размеры: 150x54x27 мм
- Вес: 0.113 кг

Комплект поставки тахометра цифрового бесконтактного ПрофКиП ТЦ-54

Наименование	**Количество**
Тахометр цифровой бесконтактный ПрофКиП ТЦ-54	1 шт.
Отражающий маркер (лента, 0.6 м)	1 шт.
Мягкий футляр для переноски	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАХОМЕТРА ЦИФРОВОГО БЕСКОНТАКТНОГО ПРОФКИП ТЦ-54

Параметр	Значение
Диапазон измерения	2.5 об /мин … 99 999 об /мин

Параметр	Значение
Точность	±0.05% + 1 знач
Разрешение	0.1 об /мин (< 1000 об /мин) 1.0 об /мин (>1000 об /мин)
Функции	Удержание показаний (HOLD), Индикация зарядки батареи
Дисплей	ЖК с подсветкой
Температура хранения	-20°C … 70°C
Температура использования	0°C … 60°C
Питание	тип AAA x 3 батареи 1.5 В
Габаритные размеры	150x54x27 мм
Вес	0.113 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП ТЦ-54

№	Наименование	Количество
1	Тахометр цифровой бесконтактный ПрофКиП ТЦ-54	1
2	Отражающий маркер (лента, 0.6 м)	1
3	Мягкий футляр для переноски	1
4	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83