0 — толщиномер электронный

Пр
изі

Ти
изі

Ме
изі

Ди
тол

Пи

Ра

Описание ПрофКиП МТ-930 — толщиномер электронный

НАЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНОМЕРА ЭЛЕКТРОННОГО ПРОФКИП МТ-930

Портативный толщиномер покрытий ПрофКиП МТ-930 используется для целей измерения толщины покрытий без непосредственного демонтажа и, соответственно, разрушения самого покрытия. Этот метод называется неразрушающим. При проведении измерения толщиномер использует электромагнитные волны. В основу работы цифрового толщиномера ПрофКиП МТ-930 положен метод магнитной индукции. Метод позволяет быстро и точно произвести измерение толщины обшивки из любого металла. Толщиномер покрытий ПрофКиП МТ-930 популярен во многих областях за счет своих скромных габаритов и достаточной точности.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ТОЛЩИНОМЕРА ЭЛЕКТРОННОГО ПРОФКИП МТ-930

- Диапазон измерений: 0 нм … 1800 нм
- Датчик: встроенный
- Принцип действия: магнитная индукция
- Точность: ±(3% ±1 нм)
- Разрешение: 0.1 нм
- Режимы измерений: одиночный, серийный
- Память: 15 групп значений

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛЩИНОМЕРА ЭЛЕКТРОННОГО ПРОФКИП МТ-930

Параметры	**Значения**
Диапазон измерений	0 нм … 1800 нм
Точность	±(3% ±1 нм)
Разрешение	0.1 нм
Принцип действия	магнитная индукция
Датчик	встроенный
Функции	
Режимы измерений	одиночный серийный
Память	15 групп значений
Запись минимального и максимального значений	
Запись среднего и стандартного отклонения	
Автовыключение	
Индикация разряда батареи	
Калибровка	
Нулевая точка	
По двум точкам	
По семи точкам	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ТОЛЩИНОМЕРА ЭЛЕКТРОННОГО ПРОФКИП МТ-930

- ЖК-дисплей
- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры: 67x30x183 мм
- Вес: 0.147 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТОЛЩИНОМЕРА ЭЛЕКТРОННОГО ПРОФКИП МТ-930

Наименование	**Количество**
Толщиномер электронный ПрофКиП МТ-930	1 шт.
Набор калибровочных пластин	1 шт.

Жесткий кейс для переноски	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛЩИНОМЕРА ЭЛЕКТРОННОГО ПРОФКИП МТ-930

Параметр	Значение
Диапазон измерений	0 нм … 1800 нм
Точность	±(3% ±1 нм)
Разрешение	0.1 нм
Принцип действия	магнитная индукция
Датчик	встроенный
Функции	
Режимы измерений	одиночный серийный
Память	15 групп значений
Запись минимального и максимального значений	
Запись среднего и стандартного отклонения	
Автовыключение	
Индикация разряда батареи	
Калибровка	
Нулевая точка	
По двум точкам	
По семи точкам	
Общие данные	
Дисплей	ЖК
Питание	9 В батарея
Габаритные размеры	67x30x183 мм
Вес	0.147 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП МТ-930

№	Наименование	Количество
1	Толщиномер электронный ПрофКиП МТ-930	1
2	Набор калибровочных пластин	1
3	Жесткий кейс для переноски	1
4	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83