0 — толщиномер ультразвуковой

Пр
из

Ме
из

Ди
то

Пи

Те
ра

Ра

Описание ПрофКиП УТ-850 — толщиномер ультразвуковой

НАЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНОМЕРА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРОФКИП УТ-850

Толщиномер ультразвуковой ПрофКиП УТ-850 является разновидностью толщиномеров, которые для измерения толщины применяют звуковую волну различной скорости. Объекты, которые окружают нас, имеют в своем составе различные материалы со своими акустическими скоростями. Ультразвуковой толщиномер для цели измерения толщины отправляет ультразвуковую волну, которая "пронизывает" материал. Воспринимая отраженную волну, толщиномер оценивает характеристики ее затухания и соответственно определяет значение толщины. Цифровой толщиномер ПрофКиП УТ-850 используется на предприятиях различного профиля.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ТОЛЩИНОМЕРА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРОФКИП УТ-850

- Диапазон измерений: 1.2 мм … 225.0 мм (сталь)
- Датчик: выносной
- Возможный диапазон звуковой скорости: 1 м /сек … 9999 м /сек
- Точность: ±(1% ±0.1 мм)
- Нижний предел для измерения труб: диаметр 20 x 3 мм (сталь)
- Рабочая частота: 5 МГц
- Память

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛЩИНОМЕРА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРОФКИП УТ-850

Параметры	**Значения**
Диапазон измерений	1.2 мм … 225.0 мм (сталь)
Точность	±(1% ±0.1 мм)
Возможный диапазон звуковой скорости	1 м /сек … 9999 м /сек
Нижний предел для измерения труб	диаметр 20 x 3 мм (сталь)
Рабочая частота	5 МГц
Датчик	выносной
Функции	
Авторегулировка нуля	
Автовыключение	
Индикация разряда батареи	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ТОЛЩИНОМЕРА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРОФКИП УТ-850

- Рабочая температура: 0°C … 45°C
- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры: 70x145.5x28 мм
- Вес: 0.21 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТОЛЩИНОМЕРА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРОФКИП УТ-850

Наименование	**Количество**
Толщиномер ультразвуковой ПрофКиП УТ-850	1 шт.
Жесткий кейс для переноски	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛЩИНОМЕРА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРОФКИП УТ-850

Параметр	Значение

Параметр	Значение
Диапазон измерений	1.2 мм … 225.0 мм (сталь)
Точность	±(1% ±0.1 мм)
Возможный диапазон звуковой скорости	1 м /сек … 9999 м /сек
Нижний предел для измерения труб	диаметр 20 x 3 мм (сталь)
Рабочая частота	5 МГц
Датчик	выносной
Функции	
Авторегулировка нуля	
Автовыключение	
Индикация разряда батареи	
Рабочая температура	0°C … 45°C
Питание	9 В батарея
Габаритные размеры	70x145.5x28 мм
Вес	0.21 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП УТ-850

№	Наименование	Количество
1	Толщиномер ультразвуковой ПрофКиП УТ-850	1
2	Жесткий кейс для переноски	1
3	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83