



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

2 — шумомер цифровой

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ра:
То:
Пи:
Ра:
Ве:

Описание ПрофКиП SL-402 — шумомер цифровой

НАЗНАЧЕНИЕ ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФИКИП SL-402

Цифровой шумомер ПрофКиП SL-402 - специализированное устройство для измерения характеристик шума. Шумомер дает возможность замерить уровень давления звука. Благодаря своему внутреннему устройству, цифровой шумомер преобразует аналоговый звуковой сигнал, воспринятый микрофоном шумомера в вид цифровой. Таким образом, характеристики звука могут быть отображены на экране шумомера. Электронный шумомер ПрофКиП SL-402 используется в широком диапазоне сфер применения.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФИКИП SL-402

- Диапазон измерения: 30 дБ ... 130 дБ
- Точность: ± 1.5 дБ
- Разрешение: 0.1 дБ
- Частотный диапазон: 31.5 Гц ... 8.5 кГц
- Удержание данных (HOLD)
- Определение минимального и максимального значений
- Индикация выхода за диапазон измерений

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФИКИП SL-402

Параметры	Значения
Диапазон измерения	30 дБ ... 130 дБ
Точность	± 1.5 дБ
Разрешение	0.1 дБ
Частотный диапазон	31.5 Гц ... 8.5 кГц
Частотный коэффициент	A / C
Тип микрофона	1 / 2" конденсаторного типа
Линейный выход	AC/ DC
Функции	
Режим	быстрый / медленный
Удержание данных (HOLD)	
Определение минимального и максимального значений	
Индикация выхода за диапазон измерений	
Индикация разрядки батареи	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФИКИП SL-402

- Питание: 9 В батарея, внешний блок питания
- Габаритные размеры: 207x70x29 мм
- Вес: 0.178 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФИКИП SL-402

Наименование	Количество
Шумомер цифровой ПрофКиП SL-402	1 шт.
Жесткий кейс для переноски	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФИКИП SL-402

Параметр	Значение
Диапазон измерения	30 дБ ... 130 дБ
Точность	±1.5 дБ
Разрешение	0.1 дБ
Частотный диапазон	31.5 Гц ... 8.5 кГц
Частотный коэффициент	A / C
Тип микрофона	1 / 2" конденсаторного типа
Линейный выход	AC/ DC
Функции	
Режим	быстрый /медленный
Удержание данных (HOLD)	
Определение минимального и максимального значений	
Индикация выхода за диапазон измерений	
Индикация разрядки батареи	
Питание	9 В батарея, внешний блок питания
Габаритные размеры	207x70x29 мм
Вес	0.178 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП SL-402

№	Наименование	Количество
1	Шумомер цифровой ПрофКип SL-402	1
2	Жесткий кейс для переноски	1
3	Руководство по эксплуатации	1