4 — шумомер цифровой

Ра

То

Пи

Ра

Ве

Описание ПрофКип SL-404 — шумомер цифровой

НАЗНАЧЕНИЕ ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП SL-404

Шумомер ПрофКиП SL-404 представляет из себя профессиональный измеритель уровня давления звука. Измеритель уровня шума может использоваться в шумовых исследованиях любого вида и предназначен для определения параметров почти любого шума. Вместе с тем, цифровой шумомер ПрофКиП SL-404 был специально разработан для контроля индустриального и экологического видов шума. Данный электронный шумомер снабжен USB интерфейсом для обеспечения возможности обработки собранных шумовых данных с использованием средств вычислительной техники.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП SL-404

- Диапазон измерения: 30 дБ … 130 дБ
- Точность, разрешение: ±1.5 дБ, 0.1 дБ
- Частотный диапазон: 20 Гц … 8.5 кГц
- Удержание данных, определение мин /макс, выхода за диапазон измерений
- Память: 10000 значений
- Режим анализа: Online /Offline
- USB интерфейс

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП SL-404

Параметры	**Значения**
Диапазон измерения	30 дБ … 130 дБ
Точность	±1.5 дБ
Разрешение	0.1 дБ
Частотный диапазон	20 Гц … 8.5 кГц
Частотный коэффициент	A /C
Тип микрофона	1 /2” конденсаторного типа
Линейный выход	AC/ DC
Функции	
Память	10000 значений
Режим	быстрый /медленный
Режим анализа	Offline
Удержание данных (HOLD)	
Определение минимального и максимального значений	
Индикация выхода за диапазон измерений	
Индикация разрядки батареи	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП SL-404

- Внешний USB интерфейс
- Питание: тип AA x 4 батареи, внешний блок питания
- Габаритные размеры: 210x72x32 мм
- Вес: 0.3 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП SL-404

Наименование	**Количество**
Шумомер цифровой ПрофКиП SL-404	1 шт.
Жесткий кейс для переноски	1 шт.
USB кабель	1 шт.
CD с ПО	1 шт.

Руководство по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП SL-404

Параметр	Значение
Диапазон измерения	30 дБ … 130 дБ
Точность	±1.5 дБ
Разрешение	0.1 дБ
Частотный диапазон	20 Гц … 8.5 кГц
Частотный коэффициент	A /C
Тип микрофона	1 /2” конденсаторного типа
Линейный выход	AC/ DC
Функции	
Память	10000 значений
Режим	Быстрый /Медленный
Режим анализа	Offline
Удержание данных (HOLD)	
Определение минимального и максимального значений	
Индикация выхода за диапазон измерений	
Индикация разрядки батареи	
Интерфейс	Внешний USB
Питание	9 В батарея, внешний блок питания
Габаритные размеры	183x67x30 мм
Вес	0.3 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП SL-404

№	Наименование	Количество
1	Шумомер цифровой ПрофКип SL-403	1
2	Жесткий кейс для переноски	1
3	USB кабель	1
4	CD с ПО	1
5	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83