

РЕПЕЗУВНИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ, КАМ РОЗАКАZ@ESKOMP.RU



зр: Пи Ди

По

Te:

Pa

Ве

ОПИСАНИЕ

Ультафиолетовая камера с возможностью визуализации короны в условиях дневного освещения. DayCor® SUPERB представляет собой профессиональная современная система для обнаружения коронных разрядов и электрической дуги при дневном свете для улучшения качества и рационализации технического обслуживания.

DayCor® SUPERB является двухспектральной солнечно-слепой системой, предназначенной для детектирования слабых УФ-излучений в дневное время суток с высоким отношением сигнал/фон. Новаторские технические идеи при создании эргономической конструкциями и мощной оптической системы дают возможность детектировать коронные разряды и электрическую дугу на максимально возможном расстоянии. Камера в комплекте поставки имеет программу для создания отчетов и обработки данных.

ОСОБЕННОСТИ

- Большой ЖК дисплей высокого разрешения и высокой яркости
- Возможность записи и сохранения видео в формате MPEG/аудио и снимков в формате JPG
- Возможность воспроизведения записанной видеоинформации на дисплее камерь
- Возможность проводить обследования в любых погодных условиях и при любой освещенности
- Автоматическа и ручная фокусировка для видимого и УФ каналов регистрации
- Эффективное и мощное оптическое и цифровое масштабирование
- Опциональный режим интеграции для улучшения определения и уменьшения фонового шума сигнала
- Наличие счетчика УФ событий с отображением результатов на дисплее для оценки интенсивности коронных разрядов
- Программное обеспечение для составления отчетов
- Многоязычный дисплей
- Режимы работы: только видимый канал, только УФ, комбинированный
- Аксессуары: Приемоиндикатор системы спутниковой навигации, диктофон, пульт дистанционного управления

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимально точно детектируется местоположение источника короны, частичных разрядов, микро дуги или дугового разряда, которые могут вызвать акустический шум, ТВ/радио помехи и выход из строя электрического оборудования.
- Благодаря специальному программному обеспечению DayCor® Reporting сокращен срок анализа результатов и подготовки отчетов.
- Возможность проводить непрерывную работу без излишней нагрузки на руки, глаза и спину.
- Предельная достоверность результатов благодаря высочайшей чувствительности

Большая экономия за счет более низких тарифов для дневных смен при работе в дневное время, при этом инспекции становятся более безопасными и эффективными.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU OFIL DAYCOR SUPERB

Параметр	Значение	
Оптические свойства в области УФ		
Минимальный выявляемый разряд	1 пКл с10 метров (сертифицирован RWE; IEC 60270:2000)	
Минимальная обнаруживаемая радиопомеха	7.7dB jV @ 1 МГц (сертифицирован RWE; NEMA107-1987)	
Минимальная чувствительность к УФ излучению	2.2x10-18 Bt/cm2	
Поля зрения	5° x 3.75°	
Долговечность детектора	Нет деградации	
Фокусировка	Автоматическая и ручная фокусировки для обоих каналов	
Дистанция фокусировки	От 3 м до бесконечности (от 0,5 м с дополнительной насадкой на объектив)	
Спектральный диапазон	240-280нм	
Оптические свойства в области видимого света		
Точность наложения изображения УФ / Видимый свет	Не хуже 1 миллирадиана	

Параметр	Значение	
Минимальная чувствительность к видимому свету	0,1 люкс	
Видео стандарт	NTSC	
Быстрый зум	х 25 оптический; х 12 цифровой, достигаемый в течение 1 сек.	
Монитор		
Тип	Поворотный цветной прозрачно-отражающий жидкокристаллический монитор, настраиваемый	
Яркость	450 кд/м2, регулируемая	
Разрешение	640х480 пикселей, цветной	
Размер	5"	
Режимы	Комбинированный (УФ и видимое); только УФ; только видимое	
Вывод данных	NTSC через разъем BNC	
Управление и работа		
Метод	Клавиатура	
Быстрый зум	Непрерывный, максимум достигается за 1 с.	
Установка на штатив	Стандартная резьба 1/4"	
Коммуникация		
Интерфейсы	RS232, GPS	
Захват и хранение данных		
Потоковое видео	AVI	
Цифровое запоминающее устройство	Карта флэш-памяти	
Аудио	Внешний микрофон	
Формат изображения	ВМР	
Воспроизведение	Видео, фотографии	
Физические характеристики и питание		
Bec	3.3 кг	
Размеры Д x Ш x В	23 x 18 x 15 cm	
Номинальная потребляемая мощность	12B DC, 16 Bτ	
Источник питания	Аккумуляторная батарея в течение 2,5 часов; Универсальный AC / DC 12-вольт. адаптер	
Окружающая среда		
Защита	IP54	
Т-ра хранение и рабочая т-ра	От -20 °C до +55 °C	
Дополнительные принадлежности		
Приёмоиндикатор, Макро-объективы;широкоугольные объективы; программное обеспечение базы данных для отчетности; съемный упор;		

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Nº	Наименование
1.	Ofil DayCor SUPERB
2.	GPS
3.	Макро-объективы
4.	широкоугольные объективы
5.	программное обеспечение базы данных для отчетности
6.	съемный упор

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83