Ter

Описание Fluke TIS45 30HZ

Инфракрасный тепловизор с разрешением 160X120 с D:S 257:1 для промышленного и коммерческого применения производительной серии Fluke, с помощью запатентованной технологии видимого контекста IR-fusion позволяет смешивать изображение видимого спектра с инфракрасным "картинка в картинке", легко определяя проблему наряду с ее расположением на полученном снимке с разрешением в 5МП. Высококачественное инфракрасное изображение достигается благодаря использованию изготавливаемых с помощью алмазного резца германиевых линз.

- Превышает стандарт разрешения RESNET при 160x120
- Ручная фокусировка, минимальное расстояние фокусировки 0,15 м.
- Делайте изображения оптимального качества с расстояния 0,15 м (6 дюймов) от объекта благодаря гибкому режиму ручной фокусировки.
- Высокий уровень детализации, определяющий степень качества изображения, подходит для определения конкретных проблем.
- 7 стандартных палитр: «Горячий металл», сине-красная, высококонтрастная, желтая, желтая инвертированная, цвета нагрева металла, градации серого, градации серого инвертированная.
- Цветовая сигнализация (сигнализация температуры): Высокая температура, низкая температура.
- Частота кадров 9 Гц или 30 Гц (в зависимости от модификации прибора).
- Увеличенная до 4 Гб встроенная память с дополнительным слотом для micro-SD карты до 4 Гб для еще более надежного хранения и управления изображением (дополнительная карта в комплекте).
- Сменный интеллектуальный аккумулятор с современным LED-индикатором уровня зарядки.
- 3,5 дюймовый ударопрочный дисплей с ландшафтным изображением, позволяющий видеть измеряемый объект на мониторе 320 × 240, что на 33% больше 3-х дюймового монитора с функцией записи и воспроизведения информации с технологией IR-PhotoNotes™ и записи голосовых заметок.
- Эргономичный и надежный корпус, позволяющий провести проверку за короткий срок даже одной рукой

Характеристики Fluke TIS45 30HZ

Технические характеристики Fluke TIS45 30HZ	
Матрица	160 x 120
Поле зрения °	260 x 195
Термочув.мК	≤0,09
t диапазон °C	20 до +350
Кол-во пикс.	3,5 дюйма (ландшафтный) 320 × 240 точек
Спектр. диап µm	7,5 до 14
Класс защиты	IP54
Вес кг	0.77
Питание	Прибор может получать питание от сети через сетевой адаптер (от 100 до 240 В перем. тока, 50/60 Гц), который входит в комплект поставки
Рабочая t °C	-10 до +50
t °C хранения	-20 до +50

Влажность %	10 до 95
Вибрация	2G, IEC 68-2-6 и 25G, IEC 68-2-29
Гарантия	24 мес
Размеры мм	267 x 101 x 145
Частота кадров Гц	30
Госреестр	Да
Форм-фактор	пистолет
Погрешность измерения t °	±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 C, выбирается большее значение)

Комплектация Fluke TIS45 30HZ

1.	Тепловизор Fluke TiS45
2.	Блок питания/зарядное устройство переменного тока с сетевыми адаптерами для зарядки аккумуляторов и питания от переменного тока
3.	Прочный литий-ионный
4.	Кабель USB
5.	Регулируемый наручный ремешок
6.	Прочный жесткий футляр для переноски
7.	Мягкий футляр для транспортировки
8.	Заявление о заводской калибровке
9.	Руководство по началу работы
10.	Паспорт безопасности

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83