



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

тестер Fluke 6500-2 NL STARTER KIT

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Fluke 6500-2 NL STARTER KIT

Fluke 6500-2 Стартовый комплект PAT Версия NL

Тестируемое устройство Fluke 6500-2 Portable проверяет электробезопасность и работу переносных приборов в соответствии с соответствующими инструкциями и правилами.

Благодаря мощным функциям автотестирования и упрощенным элементам управления, включая тестовые процедуры «одним касанием», тестер Fluke 6500-2 PAT увеличивает количество тестов, которые вы можете выполнять в день без ущерба для результатов

Fluke 6500-2 подходит для тестирования как приборов 230 В, так и 110 В, модель 6500-2 выполняет все необходимые тесты безопасности: заземление низкое (низкий / высокий ток, изоляция 500 В, 250 В, утечка (PE-ток, Ток прикосновения, ток замещения), может тестировать приборы 110 В (земляная связь, изоляция) через комплект адаптеров 110 В

Встроенная клавиатура QWERTY для быстрого ввода данных

Память для резервного хранения данных и USB-порт для передачи на ПК

Большой графический дисплей с подсветкой

Предварительно настроенные последовательности автоматического тестирования для удобства пользователя

Интегрированные коды сайта, местоположения и описания для более быстрой обработки данных

Функция просмотра памяти для большего контроля на месте

Выделенный ключ для каждого теста для тестирования «одним касанием»

Предварительно установленные уровни пропуска / сбоя для экономии времени

Большой дисплей для удобного чтения

Разъем для подключения к электросети

Раздельное гнездо IEC для простого тестирования проводов питания / удлинителя

Съемные измерительные провода для быстрой замены

Встроенная ручка для переноски

Размеры: 200 x 275 x 114 мм

Вес: 3,13 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ

Испытание при включении

Испытание на заземление (Rpe)

Испытание изоляции (RISO)

Тестирование касания

Заменить ток утечки

Тестирование УЗО: ток отключения

Тест RCD: время срабатывания

Тест нагрузки / утечки: ток нагрузки

Тест нагрузки / утечки: диапазон отображения мощности нагрузки 230 В

Тест нагрузки / утечки: ток утечки

Тест PELV

Normen

Соответствует EN61010-1 3rd edition CAT II, 300 V, pol 2

СНАБЖЕН

Программное обеспечение DMS 0702, удлинитель тестового адаптера EXTL100, проходные этикетки Pass 560R.

Характеристики Fluke 6500-2 NL STARTER KIT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE 6500-2 NL STARTER KIT

