8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0563 6251



НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TESTO 625

Компактный термогигрометр для долгосрочной работы **testo 625** с наконечником зонда влажности и температуры в комплекте. Большой двухстрочный дисплей отображает значения влажности, температуру шарика смоченного термометра или точку росы, также как и температуру. При измерении в труднодоступных местах, наконечник зонда влажности легко отсоединить и прикрепить к рукоятке через кабель зонда (принадлежность).

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TESTO 625

- Отображает температуру/ относительную влажность/температуру шарика смоченного термометра/ точку росы;
- Отображение максимального / минимального значений;
- Кнопка Hold для фиксации измеренного значения на дисплее;
- Подсветка дисплея;
- Функция автоматического выключения;
- Прочный защитный чехол TopSafe, для защиты прибора от грязи и повреждений (опция);
- Запатентованный сенсор влажности;
- Гарантированная стабильность показаний в течении двух лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TESTO 625

Параметр	Значения	
Общие характеристики		
Температура хранения	-40 +85 °C	
Рабочая температура	-20 +50 °C	
Тип батарейки	9 B батарейка, 6F22	
Срок службы батарейки	70 часов	
Bec	195 г	
Габариты	182 х 64 х 40 мм	
Материал корпуса	пластик ABS	
Измерение температуры (сенсор NTC)		
Диапазон измерений	-10 +60 °C	
Погрешность	±0.5 °C	
Разрешение	0.1 °C	
Измерение влажности (емкостный сенсор)		
Диапазон измерений	0 +100% отн.влажн.	
Погрешность	±2.5% отн.влажн. (+5 +95% отн. влажн.)	
Разрешение	0.1% отн. влажн.	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 625

Nº	Наименование	Количество
1	Термогигрометр testo 625	1
2	Подключаемый зонд влажности	1
3	Элемент питания	1

Nº	Наименование	Количество
4	Заводской протокол калибровки	1
5	Документация	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83