



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 340 04 34
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
г.омер древесины и стройматериалов

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0560 6160



Ма
ко
Кл
за
Ти
ба
Ра

НАЗНАЧЕНИЕ ВЛАГОМЕРА ДРЕВЕСИНЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ TESTO 616

Влагомер testo 616 позволяет провести быструю и неразрушающую диагностику влагосодержания древесины и строительных материалов, что, в свою очередь, способствует определению оптимального времени и места для разрушающих измерений, если в таковых есть необходимость.

ОСОБЕННОСТИ ВЛАГОМЕРА ДРЕВЕСИНЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ TESTO 616

- Оснащен 10 характеристическими кривыми для мягкой древесины, твердой древесины, ДСП, ангидридной стяжки, цементной стяжки, силикатного кирпича, пенобетона, бетона, изоляционного кирпича с вертикальной перфорацией и сплошного кирпича;
- Глубина измерений до 5 см;
- Удобная форма для создания оптимального контактного давления;
- Цифровой дисплей с подсветкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛАГОМЕРА ДРЕВЕСИНЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ TESTO 616

Параметр	Значение
Содержание влаги в процент. соотнош. к сухой массе	Древесина: < 50 % Строит.материалы: < 20 %
Разрешение	0.1 %
Зонд	Контактная пластина (встроенная)
Обновление дисплея	0.5 с
Температура хранения	-20 ... +70 °C
Рабочая температура	+5 ... +40 °C
Тип батареи	9 В батарейка, 6F22
Ресурс батареи	60 часов
Размеры	70 x 58 x 234 мм
Класс защиты	IP30
Материал корпуса	ABS/ТПЭ/Металл

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 616

Наименование	Количество
Влагомер древесины и стройматериалов testo 616	1
Батарейка	1
Протокол калибровки	1