Testo 622

Артикул: 0560 6220

Ни
ди

Ве
ди

По

Ра

Ди
вл

Ди
да

По
да

Ра
да

Ра

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TESTO 622

Термогигрометр Testo 622 — это комбинированный прибор, предназначенный для точного измерения температуры (от -10°C до +60°C), относительной влажности (от 0% до 100%) и абсолютного давления (от 300 до 1200 гПа). Он идеально подходит для мониторинга микроклимата в помещениях, таких как лаборатории, офисы, склады или медицинские учреждения, где требуется поддерживать заданные условия. Одного взгляда на дисплей достаточно, чтобы быстро получить данные о текущих значениях температуры, влажности, давления, а также дате и времени, что делает прибор Testo 622 удобным инструментом для оперативного контроля окружающей среды.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TESTO 622

Прибор комбинированный Testo 622 обладает рядом характеристик, обеспечивающих точность и практичность:

- **Точное измерение**: температура с погрешностью ±0,4°C, влажность ±2% (в диапазоне 10–90% при +25°C), давление ±3 гПа.
- **Моментальный обзор данных**: крупный дисплей отображает текущие измеренные значения, дату и время, обновляя информацию каждые 10 секунд.
- **Большой и удобный дисплей**: четкие показания, видимые даже с расстояния, для легкого контроля параметров.
- **Гибкость установки**: комплектуется настольной подставкой и креплением на задней панели для размещения на столе или стене по усмотрению пользователя.
- **Настраиваемая функция напоминания о калибровке**: позволяет поддерживать точность измерений с помощью опционального ПО для калибровки (приобретается отдельно).

Гигрометр Testo 622 внесен в Госреестр средств измерений РФ (№ 53505-13), что подтверждает его пригодность для профессионального использования с возможностью поверки. Работает от 4 батареек AA, обеспечивая до 12 месяцев автономной работы. Этот термогигрометр — надежное решение для тех, кто ценит точность, удобство и универсальность в одном компактном устройстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА TESTO 622

Измеряемый диапазон	Погрешность	Единицы измерения
Температура		
-10 до 60 °C	± (0.4 °C + 1 цифра)	°C, °F
Влажность		
0 до 100 %ОВ	±2 %ОВ + 1 цифра (10 до 90 %)	%ОВ, t т.росы, t см.шарика
Давление		
300 до 1200 гПа	±3 гПа	гПа, мбар, кПа, мм HG, мм H2O, psi

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 622

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Документация	1

© 2012-2025, ЭСКО