Testo 608-H1

Артикул: 0560 6081

Ве
ди

По

Ра

Ти
ба

Те
хр

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TESTO 608-H1

Термогигрометр **Testo 608-H1** предназначен для непрерывного измерения относительной влажности, температуры воздуха и температуры точки росы. Этот компактный прибор идеально подходит для мониторинга микроклимата в помещениях, таких как офисы, склады, теплицы, музеи и производственные цеха. Оснащенный батарейкой и высокоточными сенсорами, Testo 608-H1 обеспечивает надежные результаты и простоту использования.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TESTO 608-H1

- Непрерывное отображение температуры, влажности и температуры точки росы;
- Сенсор влажности, устойчивый к воздействию конденсата;
- Отображение максимальных и минимальных значений;
- Мониторинг состояния батареи для своевременной замены;
- Большой дисплей для удобного считывания данных;
- Возможность настенного или настольного размещения;
- Высокая стабильность сенсоров для долгосрочной точности.

Термогигрометр Testo 608-H1 представляет собой надежное устройство для контроля микроклимата в реальном времени. Прибор оснащен большим дисплеем, который позволяет легко считывать данные даже с расстояния. Высокоточные сенсоры обеспечивают стабильные результаты измерений, а устойчивость сенсора влажности к конденсату делает Testo 608-H1 подходящим для использования в условиях повышенной влажности. Функция отображения максимальных и минимальных значений позволяет отслеживать изменения параметров во времени.

Компактный корпус предусматривает возможность крепления на стене или установки на столе, что делает прибор удобным для стационарного применения. Testo 608-H1 питается от блочной батарейки 9 В, а функция мониторинга состояния батареи предупреждает о необходимости ее замены. В комплект поставки входят термогигрометр, батарейка и инструкция, что позволяет начать использование сразу после распаковки.

Термогигрометр Testo 608-H1 применяется для мониторинга микроклимата в складских помещениях, теплицах, музеях, офисах и производственных зонах, где требуется контроль влажности и температуры. Это незаменимый инструмент для специалистов по климатическим системам, хранителей музейных экспонатов и сотрудников складов, ценящих точность, надежность и удобство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TESTO 608-H1

Параметр	Значение
Вывод данных измерений	ЖКИ, 2 строки
Температура хранения	-40 … +70 °C
Рабочая температура	0 … +50 °C
Тип батареи	9 В батарейка
Ресурс батареи	приблиз. 1 год
Размеры	111 x 90 x 40 мм
Вес	168 г
Материал корпуса	ABS
Сенсор влажности	
Диапазон измерений	10… 95 % отн.влажн.
Погрешность	±3 % отн.влажн. (10 … 95 % отн.влажн.)
Разрешение	0.1 % отн.влажн.
Измерение температуры окружающего воздуха	
Диапазон измерений	0 … +50 °C
Разрешение	0.1 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 608-H1

Наименование	Количество
Термогигрометр testo 608-H1	1
Батарейка	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83