

теленон в москве Бесплатный звонок центрильный овис в москве Работаем в будни с э до 18 ЛОГГ(ФР) 2533111 Ы Х 8 Вой 331111 ФСТ И ИТЕОМНИЕ РАЗТУР БКАZ@ESKOMP.RU



По Теі хра

> Tei pa

Вл

Pa

R۵

НАЗНАЧЕНИЕ ЛОГГЕРА TESTO EX 171-3

Ex 171-0 - логгер в прочном металлическом корпусе, обеспечивающий высокоточные измерения. Применяется для работы во взрывоопасных зонах для долгосрочных измерений. Интерфейс для передачи данных на ПК присоединяется вне опасной зоны. Данные анализируются в табличной и графической форме с помощью программного обеспечения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛОГГЕРА TESTO EX 171-3

- Стабильность показаний
- Большой объем памяти (20000 измеренных значений)
- 2 канала: влажность (%OB) и температура (°C)
- Возможность контроля и регулировки при наличии специального набора
 Источник: https://www.souz-pribor.ru/catalog/energy_laboratory/izmeriteli-registratory-loggery-temperatury-i-vlazhnosti/testo-ex-171-3/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTO EX 171-3

Параметр	Значение
Память	20000 изм. блоков
Температура хранения	-40 +85 °C
Рабочая температура	-10 +50 °C
Элемент питания	Литиевая батарейка
Габариты	131 x 72 x 68 мм
Bec	320 г
Материал/Корпус	Анодированный алюминий
Тип зонда	Сенсор влажности
Диапазон измерений	0 100 %OB
Погрешность	±2%OB (2 98%OB)
Разрешение	0.1 %OB
Тип зонда	NTC
Диапазон измерений	-10 +50 °C
Погрешность	±0.4 °C (-10 +50 °C)
Разрешение	0.1 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO EX 171-3

Nº	Наименование
1.	Testo Ex 171-3
2.	Инструкция по применению
3.	чехол

