



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 388-3333  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 333-3333  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

## - логгер данных в влажности



Ра:  
По:  
Тел:  
хр:  
Тел:  
ра:  
Вл:  
Пи:  
Ра:  
Ве:

### НАЗНАЧЕНИЕ ЛОГГЕРА TESTOSTOR 171-6

Логгер testostor 171-6 - с двумя гнездами для подключения зондов температуры или температуры / влажности. Например: два отдельных многофункциональных зонда для измерения влажности / температуры для одновременной проверки влажности в помещении и на улице.

Зонд влажности Testo одобрен РТВ и имеет высокую гарантированную точность в широком температурном интервале. Анализ данных о влажности может быть проведен в %ОВ, °С точки росы и г/мЗ.

### ПРЕИМУЩЕСТВА ЛОГГЕРА TESTOSTOR 171-6

- Широкий спектр зондов
  - Зонды влажности для промышленного применения
  - Зонды устанавливаются легко и быстро
  - Большой объем памяти (55000 измеренных значений)
  - Анализ данных с использованием принтера Testo или компьютера
- Источник: [https://www.souz-pribor.ru/catalog/energy\\_laboratory/izmeriteli-registratory-loggery-temperatury-i-vlazhnosti/testostor-171-6/](https://www.souz-pribor.ru/catalog/energy_laboratory/izmeriteli-registratory-loggery-temperatury-i-vlazhnosti/testostor-171-6/)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTOSTOR 171-6

Параметр	Значение
Память	55000 изм. блоков
Температура хранения	-40 ... +85 °С
Рабочая температура	-20 ... +70 °С
Элемент питания	Литиевая батарейка (CR2032)
Ресурс батареи	> 5 лет
Габариты	131 x 68 x 26 мм
Вес	320 г
Материал/Корпус	Анодированный алюминий (IP 65)
Тип зонда	Емкостной датчик влажности Testo
Диапазон измерений	0 ... 100 %ОВ
Разрешение	0.1 %ОВ
Погрешность	±0.6 °С (-50 ... -10.1 °С)
Параметр	Точка росы (расчетный)
Диапазон измерений	-30 ... +50 °Стр

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO STOR 171-6

№	Наименование
1.	Testo stor 171-6
2.	Инструкция по применению
3.	чехол

