Мини-логгер данных температуры и влажности

Артикул: 0572 6560

Ра

По

Те
хр

Те
ра

Вл

Кл
за

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ МИНИ-ЛОГГЕРА ДАННЫХ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ TESTO 174H

testo 174H – регистратор данных для документирования параметров температуры и влажности в жилых, рабочих и складских помещениях.

ОСОБЕННОСТИ МИНИ-ЛОГГЕРА ДАННЫХ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ TESTO 174H

Сенсор влажности с долгосрочной стабильностью; Надежность сохранения данных даже при полной разрядке батареи; Большой объем памяти на 16 000 значений; Отображение текущих значений температуры и влажности; Надежное измерение благодаря сенсору влажности с долговременной стабильностью; Легкость анализа данных на ПК с помощью подходящего ПО (доступны три версии, базовую можно загрузить с сайта производителя бесплатно).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИ-ЛОГГЕРА ДАННЫХ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ TESTO 174H

Параметр	Значение
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-20 ... +70 °C
Погрешность	±0,5 °C (-20 ... +70 °C)
Разрешение	0,1 °C
Измерение влажности (емкостный сенсор)	
Диапазон измерений	0 ... +100 % ОВ*
Погрешность	±3 % ОВ (2 ... +98 % ОВ) ±0,03 % ОВ/К
Разрешение	0,1 % ОВ
* Не для конденсируемой окружающей среды. Для непрерывного использования в условиях высокой влажности (>80 %ОВ при ≤30°C на >12ч, >60 %ОВ при >30 °C на >12ч), пожалуйста, свяжитесь с производителем.	
Общие технические данные	
Корпус	Пластик
Класс защиты	IP20
Каналы	2 встроеных
Частота измерений	1 мин - 24 ч
Память	16 000 изм. знач.
Тип батареи	2 шт. 3 В CR 2032
Ресурс батареи	1 год (с периодич. измерен. 15 мин, +25 °C)
Рабочая температура	-20 ... +70 °C
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Стандарты	2011/65/EU; 2004/108/EG
Размеры	60 x 38 x 18,5 мм
Вес	34 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 174H

№	Наименование	Количество
1	Мини-логгер данных testo 174H	1
2	Крепление к стене	1
3	Батарейка CR 2032 литий	2
4	Протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83