Термогигрометр

Артикул: 0560 6082

Ни
ди

Ве
ди

По

Ра

Вл

Те
хр

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TESTO 608-H2

Термогигрометр testo 608-H2 предназначен для измерения влажности/температуры/температуры точки росы, с LED-сигнализацией.

Прецизионный гигрометр **testo 608-H2** с функцией LED-сигнализации, своевременно оповестит Вас о превышении предельно допустимых значений влажности и температуры, например, в садоводческих магазинах, складских помещениях, чистых комнатах, музеях, лабораториях и т.п.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TESTO 608-H2

- Непрерывное отображение температуры, влажности и температуры точки росы
- Вывод макс./мин. значений; мониторинг состояния батареи
- LED-сигнализация для оповещения при превышении предельных значений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TESTO 608-H2

Параметр	Значение
Вывод данных измерений	ЖКИ, 2 строки
Температура хранения	-40 … +70 °C
Рабочая температура	-10 … +70 °C
Тип батареи	9 В батарейка
Ресурс батареи	приблиз. 1 год
Размеры	111 x 90 x 40 мм
Вес	168 г
Сенсор влажности	
Диапазон измерений	2 … 98 % отн.влажн.
Погрешность	±2 % отн.влажн. (2 … 98 % отн.влажн.)
Разрешение	0.1 % отн.влажн.
Измерение температуры окружающего воздуха	
Диапазон измерений	-10 … +70 °C
Разрешение	0.1 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 608-H2

Наименование	Количество
Термогигрометр testo 608-H2	1
Батарейка	1
Протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83