



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 118-86-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 201 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0601066J00

Ла:



Описание BOSCH GCL 2-15G + RM1 + LBOXX

Лазерный нивелир Bosch GCL 2-15 Professional - это четырехкратно улучшенный обзор благодаря зеленым лазерным линиям.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Зеленые горизонтальные и вертикальные линии для улучшения обзора.
- Многофункциональное поворотное крепление для упрощения совмещения лазерных линий вокруг надиров.
- Красные надиры для точного перемещения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Фиксатор маятника обеспечивает безопасную транспортировку.
- Простое обращение благодаря управлению одной рукой и интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу.
- Произвольный выбор режима линий и точек.
- Функция автоматического нивелирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях до $\pm 4^\circ$.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Установка стеновых панелей.
- Нивелировочные работы.
- Установка подвесных потолков.
- Укладка керамической плитки.
- Внутренняя отделка помещений.
- Маркировка помещений (перенос точек).

Применения	Установка стеновых панелей Нивелировочные работы Установка подвесных потолков Укладка керамической плитки Внутренняя отделка помещений Маркировка помещений (перенос точек)
------------	--

Технические характеристики

Лазерный диод	Линия: 500 — 540 нм, < 10 мВт Точка: 630 — 650, < 1 мВт
Рабочая температура	-10 — 50 °C
Температура хранения	-20 — 70 °C
Класс лазера	2
Рабочий диапазон	15 м
Точность нивелирования	$\pm 0,3$ мм/м
Макс. рабочий диапазон (лазерные точки)	10 м (вверх) 10 м (вниз)
Диапазон самонивелирования	$\pm 4^\circ$
Время нивелирования	4 с
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54
Источники питания	3 x 1,5-V-LR6 (AA)
Время работы, макс.	6 ч в режиме перекрестных линий и точечном режиме 8 ч в режиме перекрестных линий 10 ч в режиме линий и точечном режиме 12 ч в режиме линий 22 ч в точечном режиме
Резьба штатива	1/4", 5/8"
Вес, ок.	0.49 кг

Цветная лазерная линия	зеленый
Проекция	2 линии / 2 точек
Исключительная точность перпендикуляра	± 0,7 мм/м

Характеристики BOSCH GCL 2-15G + RM1 + LBOXX

Технические характеристики BOSCH GCL 2-15G + RM1 + LBOXX	
Точность, мм/м	± 0,3
Диапазон работы компенсатора, °	± 4
Дальность м	15
Питание	3 x 1,5-V-LR6 (AA)
Вес кг	0.49
Рабочая t °C	-10 – 50
t °C хранения	-20 – 70

Комплектация BOSCH GCL 2-15G + RM1 + LBOXX

1.	Лазерный нивелир Bosch GCL 2-15G
2.	RM 1 Professional
3.	кейс LBOXX
4.	1/2 вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент
5.	3 аккумулятора 1,5 В LR6
6.	лазерный отражатель
7.	потолочное крепление