



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 551-74-33
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 551-74-33
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: П. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0601066E02

Кот



Описание BOSCH GCL 2-15 Professional + RM1 + BM3

Почему именно этот инструмент?

- Фиксатор маятника обеспечивает безопасную транспортировку
- Простое обращение благодаря управлению одной рукой и интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу
- Произвольный выбор режима линий и точек
- Функция автоматического нивелирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях до $\pm 4^\circ$
- Горизонтальные и вертикальные лазерные лучи, а также две центрированные точки основания перпендикуляра с оптимальной видимостью
- Возможно позиционирование лазерных лучей вокруг центрированных точек основания перпендикуляра
- Гибкость в применении благодаря поворотному универсальному держателю RM 1 Professional для центрирования лазерных лучей и различных вариантов крепления

Применения	Установка стеновых панелей Нивелировочные работы Установка подвесных потолков Укладка керамической плитки Внутренняя отделка помещений Маркировка помещений (перенос точек)
------------	--

Технические характеристики

Лазерный диод	630–650 нм, < 1 мВт
Рабочая температура	-10 – 50 °C
Температура хранения	-20 – 70 °C
Класс лазера	2
Рабочий диапазон	15 м
Точность нивелирования	$\pm 0,3$ мм/м
Макс. рабочий диапазон (лазерные точки)	10 м (вверх) 10 м (вниз)
Диапазон самонивелирования	$\pm 4^\circ$
Время нивелирования	4 с
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54
Источники питания	3 x 1,5-V-LR6 (AA)
Время работы, макс.	6 ч в режиме перекрестных линий и точечном режиме 8 ч в режиме перекрестных линий 12 ч в режиме линий и точечном режиме 16 ч в режиме линий 22 ч в точечном режиме
Резьба штатива	1/4", 5/8"
Вес, ок.	0.33 кг
Цветная лазерная линия	красный
Проекция	2 линии / 2 точек
Исключительная точность перпендикуляра	$\pm 0,7$ мм/м

Характеристики BOSCH GCL 2-15 Professional + RM1 + BM3

Технические характеристики BOSCH GCL 2-15 Professional + RM1 + BM3	
Точность, мм/м	$\pm 0,3$
Диапазон работы компенсатора, °	± 4

Дальность м	15
Питание	3 x 1,5-V-LR6 (AA)
Вес кг	0.49
Рабочая t °C	-10 – 50
t °C хранения	-20 – 70

Комплектация BOSCH GCL 2-15 Professional + RM1 + BM3

1.	Лазерный уровень Bosch GCL 2-15 Professional
2.	потолочное крепление
3.	кейс
4.	вкладыш
5.	универсальный держатель RM 1 Professional
6.	мишень
7.	3 батареи 1,5 В LR6 (AA)

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83