



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
Н + LR 50
+7 (495) 255-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0601061A00

Первый



Описание BOSCH GRL 500 H + LR 50

Позиционирование

- Первый ротационный лазерный нивелир с функцией защиты от кражи для любых нивелировочных работ.

Потребительские преимущества

- Защита от кражи: сигнал тревоги срабатывает при перемещении GRL 500 H/HV во время работы без LR 50 Professional.

Дополнительные преимущества

- Синхронная зарядка: литий-ионные аккумуляторы обоих устройств заряжаются вместе в кратчайшие сроки.
- Функция напоминания о калибровке: автоматически просигнализирует о необходимости калибровки.
- Функция индикации относительной высоты: расстояние между лазерным лучом, находящемся на полосе приема, и центром приемника.
- Функция наклона: точные значения угла наклона вводятся напрямую посредством клавиатуры LR 50 Professional.
- Система предупреждения о наклоне: устраняет ошибки при нивелировании в случае вибраций или сотрясений.
- Режим ожидания: увеличение времени работы наряду с сохранением всех настроек
- Кнопка Centre Line: автоматически центрирует лазерный луч по центру приемника и определяет значение угла наклона.

Технические характеристики

Применения	Нивелировочные работы вне помещений
Технические характеристики	
Лазерный диод	635 нм, < 1 мВт
Рабочая температура	-10 – 50 °C
Температура хранения	-20 – 70 °C
Класс лазера	2
Рабочий диапазон с приемником	500 м (диаметр)
Рабочий диапазон без приемника	20 м (диаметр)
Точность нивелирования	± 0,05 мм/м, по горизонтали
Диапазон самонивелирования	± 5,7° (10 %)
Время нивелирования	15 с
Защита от пыли и водяных брызг	IP 56
Скорость вращения	600 об/мин
Источники питания	4 x 7,4-V-Li-Ionen
Время работы, макс.	25 ч
Резьба штатива	1 x 5/8"
Вес, ок.	2,3 кг
Цветная лазерная линия	красный
Проекция	1 линии 360°

Характеристики BOSCH GRL 500 H + LR 50

Технические характеристики BOSCH GRL 500 H + LR 50	
Диапазон работы с приемником	500 м (диаметр)
Диапазон работы визуально	20 м (диаметр)
Точность построения	± 0,05 мм/м, по горизонтали
Диапазон выравнивания	± 5,7° (10 %)
Рабочая t°	-10 +50

Температура хранения	-20 – 70
Габариты мм	234x214x194
Вес кг	2.3
Защита от пыли и влаги	IP 56
Тип	ротационный
Скорости вращения	600 об/мин
Питание	4 x 7,4-V-Li-Ionen
Время работы щелочных батарей, ч	25

Комплектация BOSCH GRL 500 H + LR 50

1.	Ротационный нивелир Bosch GRL 500 H
2.	быстрозарядное устройство EU/UK
3.	кейс GRL 500 Professional
4.	держатель для LR 50 Professional
5.	защитный чехол для LR 50 Professional

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83