



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 495 150 10 37
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 800 150 10 37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0601063R00

Но



Описание BOSCH GLL 3-80 C + вкладка под L-BOXX

ОСОБЕННОСТИ ЛАЗЕРНОГО НИВЕЛИРА BOSCH GLL 3-80 C + ВКЛАДКА ПОД L-BOXX:

- Два источника питания: от аккумулятора 12 V-LI или от обычных щелочных батарей.
- Высокая видимость лазерных лучей в рабочем диапазоне 30 м (без приемника).
- Самонивелирующийся ($\pm 4^\circ$ за
- Компактный, удобный в использовании и исключительно надежный (IP 54).
- Фиксатор маятника обеспечивает безопасную транспортировку.
- Соединение с Вашим смартфоном через Bluetooth® дает возможность дистанционного контроля и бесконтактной настройки инструмента, а также исключает потерю точности.
- Функция CAL guard постоянно мониторит состояние инструмента и позволяет сосредоточиться исключительно на работе.
- Одна горизонтальная и две вертикальные плоскости на 360° обеспечивают безграничные возможности применения этого инструмента, например, параллельно могут работать несколько человек с помощью одного нивелира.

Области применения при наружных работах	Обеспечение соосности Режим пульсации
Области применения при внутренних работах	Установка стеновых панелей Установка подвесных потолков Внутренняя отделка помещений Нивелировочные работы Укладка керамической плитки на пол и стены Навешивание шкафов и стеллажей

Технические характеристики

Лазерный диод	Линия: 630-650 нм, < 10 мВт
Рабочая температура	-10 – 40 °C
Температура хранения	-20 – 70 °C
Класс лазера	2
Рабочий диапазон	30 м
Рабочий диапазон с приемником	120 м
Рабочий диапазон без приемника	30 м
Точность нивелирования	$\pm 0,2$ мм/м
Диапазон самонивелирования	$\pm 4^\circ$
Время нивелирования	4 с
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54
Источники питания	Литий-ионный аккумулятор 12 В 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Время работы, макс.	8 ч (литий-ионный) и 6 ч (4 x AA) в режиме 3 линий
Резьба штатива	1/4", 5/8"
Вес, ок.	0.9 кг
Цветная лазерная линия	красный
Проекция	3 линии 360°
Совместимые лазерные приемники	LR 6 + 7

Характеристики BOSCH GLL 3-80 C + вкладка под L-BOXX

Технические характеристики BOSCH GLL 3-80 C + вкладка под L-BOXX

Точность, мм/м	± 0,2 мм на 1 м
Лазерный диод, нм	Линия: 630-650 нм, < 10 мВт
Класс лазера	2
Цвет лазерного диода	красный
Проекция лазера	3 линии 360°
Источник питания	Литий-ионный аккумулятор 12 В , 4 х 1,5-V-LR6 (AA)
Время работы от батарей, ч	8 ч (литий-ионный) и 6 ч (4 х AA) в режиме 3 линий
Вес, кг	0.9
Дальность м/м	120/30
Рабочая t°С	-10 – 40
Пыле и влагозащита	IP 54
Диапазон самонивелировки ±°	4

Комплектация BOSCH GLL 3-80 C + вкладка под L-BOXX

1.	Лазерный уровень Bosch GLL 3-80 C + вкладка под L-BOXX
2.	4 батареи 1,5 В LR6 AA
3.	переходник для щелочных аккумуляторов AA1 1 608 M00 C1B
4.	лазерный отражатель
5.	карман
6.	BT 150 - 0 601 096 B00

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83