



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 418-30-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 350-41-83

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0601063R02

Но



Описание BOSCH GLL 3-80 C + BM 1 (12 V) + L-Voxx

ОСОБЕННОСТИ ЛАЗЕРНОГО НИВЕЛИРА GLL 3-80 C + BM 1 (12 V) + L-VOXX:

- Два источника питания: от аккумулятора 12 V-LI или от обычных щелочных батарей.
- Высокая видимость лазерных лучей в рабочем диапазоне 30 м (без приемника).
- Самонивелирующийся ($\pm 4^\circ$ за).
- Компактный, удобный в использовании и исключительно надежный (IP 54).
- Фиксатор маятника обеспечивает безопасную транспортировку.
- Соединение с Вашим смартфоном через Bluetooth® дает возможность дистанционного контроля и бесконтактной настройки инструмента, а также исключает потерю точности.
- Функция CAL guard постоянно мониторит состояние инструмента и позволяет сосредоточиться исключительно на работе.
- Одна горизонтальная и две вертикальные плоскости на 360° обеспечивают безграничные возможности применения этого инструмента, например, параллельно могут работать несколько человек с помощью одного нивелира.

Технические характеристики

Области применения при наружных работах	Обеспечение соосности Режим пульсации
Области применения при внутренних работах	Установка стеновых панелей Установка подвесных потолков Внутренняя отделка помещений Нивелировочные работы Укладка керамической плитки на пол и стены Навешивание шкафов и стеллажей
Лазерный диод	Линия: 630-650 нм, < 10 мВт
Рабочая температура	-10 – 40 °С
Температура хранения	-20 – 70 °С
Класс лазера	2
Рабочий диапазон	30 м
Рабочий диапазон с приемником	120 м
Рабочий диапазон без приемника	30 м
Точность нивелирования	$\pm 0,2$ мм/м
Диапазон самонивелирования	$\pm 4^\circ$
Время нивелирования	4 с
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54
Источники питания	Литий-ионный аккумулятор 12 В 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Время работы, макс.	8 ч (литий-ионный) и 6 ч (4 x AA) в режиме 3 линий
Резьба штатива	1/4", 5/8"
Вес, ок.	0,9 кг
Цветная лазерная линия	красный
Проекция	3 линии 360°
Совместимые лазерные приемники	LR 6 + 7

Характеристики BOSCH GLL 3-80 C + BM 1 (12 V) + L-Voxx

Технические характеристики BOSCH GLL 3-80 C + BM 1 (12 V) + L-Voxx

Точность, мм/м	± 0,2 мм на 1 м
Лазерный диод, нм	Линия: 630-650 нм, < 10 мВт
Класс лазера	2
Цвет лазерного диода	красный
Проекция лазера	3 линии 360°
Источник питания	Литий-ионный аккумулятор 12 В , 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Время работы от батарей, ч	8 ч (литий-ионный) и 6 ч (4 x AA) в режиме 3 линий
Вес, кг	0.9
Рабочая t°С	-10 – 40
Пыле и влагозащита	IP 54
Диапазон самонивелировки ±°	4

Комплектация BOSCH GLL 3-80 C + BM 1 (12 V) + L-Boxx

1.	Лазерный уровень GLL 3-80 C
2.	кейс L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
3.	универсальный держатель BM 1 Professional (0 601 015 A01)
4.	лазерный отражатель
5.	карман
6.	1 аккумулятор GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)
7.	быстрозарядное устройство GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83