



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0601063105

Пр
мо



Описание BOSCH GLL 2-50 Prof + BT 150

Профессиональный лазерный уровень Bosch GLL 2-50 Professional – это высокоточный, легкий и компактный инструмент широчайшего круга применения, от монтажа оборудования и разметки окон до настенной укладки и выноса точек на плоскость. Лазерный уровень Bosch GLL 2-50 Professional способен отстраивать в пространстве вертикальную и горизонтальную плоскости, а также работать в перекрестном режиме.

Управление прибором осуществляется при помощи нажатия всего одной кнопки, что в совокупности с удобным и приятным на ощупь корпусом позволяет работать нивелиром одной рукой.

Лазерный нивелир Bosch оснащен особым конструктивным узлом – компенсатором. Этот элемент автоматически устанавливает лазерные лучи в горизонтальное положение, благодаря чему начинать работу с прибором можно сразу после включения, не тратя время на кропотливое выстраивание уровня. Даже новички могут работать с этим прибором без специальной подготовки.

Замок-фиксатор компенсатора имеет три положения – полностью закрывает компенсатор при транспортировке, зафиксирован для построения наклонных плоскостей или открыт для автоматического выравнивания. Надежная система сигнализации при отклонении от рабочей оси помогает избежать неправильной разметки. При смещении прибора лучи начинают мигать.

Широкий угол развертки лазерных плоскостей дает возможность работать на минимальном удалении от рабочей поверхности (например, стены или пола), и тем самым сократить количество перестановок инструмента для разметки площади.

Дальность работы нивелира Bosch GLL 2-50 Professional составляет 20 метров, а при использовании специального приемника лазерного излучения этот показатель может достигать 50 метров. Прочный и надежный прорезиненный корпус нивелира, выполненный из уникальных материалов, защищает инструмент от пыли, влаги, ударов и падений. Цена Bosch GLL 2-50 Professional позволяет прибору уверенно конкурировать даже с более функциональными моделями.

Технические характеристики

Лазерный диод	635 нм, < 1 мВт
Рабочая температура	-10 – 50 °С
Температура хранения	-20 – 70 °С
Класс лазера	2
Рабочий диапазон	20 м
Рабочий диапазон с приемником	50 м
Рабочий диапазон без приемника	20 м
Точность нивелирования	± 0,3 мм/м
Диапазон самонивелирования	± 4°
Время нивелирования	4 с
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54
Источники питания	3 x 1,5-V-LR6 (AA)
Время работы, макс.	20 ч
Резьба штатива	1/4"
Вес, ок.	0.45 кг
Проекция	2 линии
Совместимые лазерные приемники	LR 2

Характеристики BOSCH GLL 2-50 Prof + BT 150

Технические характеристики BOSCH GLL 2-50 Prof + BT 150	
Точность, мм/м	± 0,3
Лазерный диод, нм	635 нм, < 1 мВт
Класс лазера	2
Проекция лазера	2 линии

Источник питания	3 x 1,5-V-LR6 (AA)
Время работы от батарей, ч	1 лазерная линия 20,2 линии - 12 ч
Вес, кг	0.45
Дальность м/м	30/50
Размеры Д x Ш x В мм	118 x 57 x 89
Рабочая °С	-10 – 50
Пыле и влагозащита	IP 54
Диапазон самонивелировки ±°	4

Комплектация BOSCH GLL 2-50 Prof + BT 150

1.	Лазерный нивелир Bosch GLL 2-50 Prof
2.	вкладка под L-BOXX
3.	штатив BT 150
4.	защитный чехол
5.	батареи 1,5 В

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83