



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

5 Professional

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Артикул: 0601063701

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ла:  
те»



## Описание BOSCH GLL 2-15 Professional

Лазерный нивелир Bosch GLL 2 15 Professional — это профессиональный построитель плоскостей от ведущего производителя строительной измерительной техники. С помощью этого прибора можно существенно повысить производительность и скорость выполнения различных работ по разметке.

Широкое применение Bosch GLL 2 15 Professional находят таких работах, как выставление маяков для выравнивания стен, установка межкомнатных перегородок, заливка наливных полов, монтаж пластиковых окон, разметка стен под прокладку коммуникаций и т.п.

Горизонтальная и вертикальная плоскости образуют перед прибором крест, хорошо видимый на расстоянии до 15 метров при ярком освещении. Хотя лазерный уровень Bosch GLL 2 15 Professional в первую очередь предназначен для внутренних работ, применение лазерных приёмников позволит работать с нивелиром вне помещения на дистанциях до 50-70 метров. При этом построение плоскостей производится с точностью  $\pm 0,3$  мм/м.

Простое и понятное управление позволит легко работать с прибором даже начинающему пользователю. Встроенная система самовыравнивания предохранит от случайных ошибок, компенсируя отклонения в пределах  $\pm 4^\circ$ . В случае, если этот диапазон будет превышен, нивелир GLL 2 15 Professional оповестит о неровной установке миганием лазера.

Возможность переключаться между разными режимами работы позволит экономить энергию и отключать ненужные в данный момент функции.

- Горизонтальный режим — активна только горизонтальная плоскость.
- Вертикальный режим — проецируется одна вертикальная плоскость.
- Перекрёстный режим — используются обе плоскости одновременно.
- Режим проецирования наклонных линий — автоматический компенсатор отключается, позволяя наклонять лазерный нивелир Bosch GLL 2 15 Professional под нужным углом. Это пригодится при постройке лестниц и во время кровельных работ.

Питание прибора осуществляется с помощью трёх батарей AA. Одного заряда хватает на 15 часов непрерывной работы. В целях экономии энергии лазерный нивелир оснащён функцией автоматического отключения, срабатывающей после 120 минут простоя. Если автоотключение не требуется, функцию можно выключить. При отключении прибора также блокируется маятниковая система самовыравнивания: это предотвращает повреждение компенсатора при транспортировке.

Продукция немецкой компании Bosch давно пользуется популярностью среди отечественных пользователей благодаря точности, качеству и надёжности. Купить лазерный нивелир Bosch GLL 2 15 Professional будет хорошим решением для выполнения различных отделочно-ремонтных работ в помещении, а при необходимости этот прибор послужит вам и на открытой местности.

### Технические характеристики

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Лазерный диод                  | 635 нм, < 1 мВт    |
| Рабочая температура            | -10 – 50 °C        |
| Температура хранения           | -20 – 70 °C        |
| Класс лазера                   | 2                  |
| Рабочий диапазон               | 15 м               |
| Точность нивелирования         | $\pm 0,3$ мм/м     |
| Диапазон самонивелирования     | $\pm 4^\circ$      |
| Защита от пыли и водяных брызг | IP 5X              |
| Источники питания              | 3 x 1,5-V-LR6 (AA) |
| Время работы, макс.            | 15 ч               |
| Резьба штатива                 | 1/4", 5/8"         |
| Вес, ок.                       | 0,3 кг             |
| Проекция                       | 2 линии            |

## Характеристики BOSCH GLL 2-15 Professional

| Технические характеристики BOSCH GLL 2-15 Professional |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Точность, мм/м                                         | $\pm 0,3$       |
| Лазерный диод, нм                                      | 635 нм, < 1 мВт |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Класс лазера                | 2                  |
| Источник питания            | 3 x 1,5-V-LR6 (AA) |
| Время работы от батарей, ч  | 15                 |
| Вес, кг                     | 0.3                |
| Размеры Д x Ш x В мм        | 80x42x96           |
| Рабочая t°С                 | -10 – 50           |
| Пыле и влагозащита          | IP 5X              |
| Диапазон самонивелировки ±° | 4                  |

Комплектация BOSCH GLL 2-15 Professional

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| 1. | Лазерный нивелир Bosch GLL 2-15 Professional |
| 2. | держатель                                    |
| 3. | батарейки 1,5-V-LR6 (AA 3 шт.)               |
| 4. | чехол                                        |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83