



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

**Professional**

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
4 950 350-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0601063L00

Пр



## Описание BOSCH GLL 2-10 Professional

### Позиционирование

- Простой в использовании и надежный лазерный нивелир с перекрестными лучами

### Потребительские преимущества

- Вертикальный и горизонтальный лазерные лучи
- Класс прочности IP 54
- Гибкость в применении благодаря поворотному универсальному держателю RM 1 Professional для центрирования лазерных лучей и различных вариантов крепления

### Дополнительные преимущества

- Фиксатор маятника обеспечивает безопасную транспортировку
- Простое обращение благодаря управлению одной рукой и интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу
- Резьба штатива: 1/4" и 5/8"
- Функция автоматического нивелирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях до  $\pm 4^\circ$

### Технические характеристики

Применения	Установка стеновых панелей Нивелировочные работы Установка подвесных потолков Укладка керамической плитки Внутренняя отделка помещений
Лазерный диод	630–650 нм, < 1 мВт
Рабочая температура	-10 – 50 °С
Температура хранения	-20 – 70 °С
Класс лазера	2
Рабочий диапазон	10 м
Точность нивелирования	$\pm 0,3$ мм/м
Рабочий диапазон, перекрестные лазерные лучи	10 м
Диапазон самонивелирования	$\pm 4^\circ$
Время нивелирования	4 с
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54
Источники питания	3 x 1,5-V-LR6 (AA)
Время работы, макс.	9 ч в режиме перекрестных линий 17 ч в режиме линий
Резьба штатива	1/4", 5/8"
Вес, ок.	0.49 кг
Цветная лазерная линия	красный
Проекция	2 линии

## Характеристики BOSCH GLL 2-10 Professional

Технические характеристики BOSCH GLL 2-10 Professional	
Точность, мм/м	$\pm 0,3$
Лазерный диод, нм	630–650 нм, < 1 мВт
Класс лазера	2
Цвет лазерного диода	красный

Проекция лазера	2 линии
Источник питания	3 x 1,5-V-LR6 (AA)
Время работы от батарей, ч	9 ч в режиме перекрестных линий 17 ч в режиме линий
Вес, кг	0.49
Рабочая °С	-10 – 50
Пыле и влагозащита	IP 54
Диапазон самонивелировки ±°	4

## Комплектация BOSCH GLL 2-10 Professional

1.	Лазерный нивелир Bosch GLL 2-10
2.	3 x аккумулятора 1,5 В LR6
3.	Чехол

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**