



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

D

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 061599409Y

Во:
Дв:



Описание BOSCH GOL 26 D

Bosch GOL 26 D Professional – это оптический нивелир, обеспечивающий отличную точность измерения превышений с погрешностью всего $\pm 1,6$ мм на 1 км двойного хода. Также прибор позволяет измерять расстояния по нитяному дальномеру и определять горизонтальные углы с помощью встроенного лимбом с точностью $0,1^\circ$. Точность измерений обеспечивается зрительной трубой с увеличением 26х, светосильным объективом и встроенным компенсатором. Устройство самовыравнивания обеспечивает выполнение работы при отклонении визирной оси от горизонта на $\pm 15'$. Тип демпфера компенсатора – магнитный. Изображение, передаваемое зрительной трубой – прямое, что облегчает работу. Дальность измерения этим нивелиром достигает 100 м.

Bosch GOL 26 D предназначен для нивелирования III и IV класса, крупномасштабной топографической съёмки и геодезической разбивки, установки строительных блоков в проектное положение, оценки фактических уклонов путей на перегонах, контроля горизонтальности станционных путей, трассирования, инженерных изысканий и строительства. Оптический нивелир неприхотлив в эксплуатации и подходит для полевых работ в тяжёлых условиях. Выполнение работ в таких условиях обеспечивает крепкий и надёжный корпус с защитой от грязи и водных брызг в соответствии с классом IP 54.

Этот геодезический инструмент оборудован круглым уровнем для установки прибора в горизонтальное положение. Точность круглого уровня: $8'$ на 2 мм. Зрительная труба имеет поле зрения $1^\circ 30'$. Нивелир Bosch GOL 26 D Professional имеет большой диапазон температур, при которых разрешено выполнять работу: $-10 - 50^\circ\text{C}$. Прибор очень компактный, лёгкий и удобный: вес устройства составляет всего 1,7 кг, а габаритные размеры (ширина/длина/ высота) 135/215/145 мм.

Для транспортировки используется удобный контейнер, в котором существует специальное приспособление для фиксации компенсатора в контейнере. Для удобства в приборе установлена пентапризма, с помощью которой можно легко считывать показания сферического уровня. Кроме этого комплект поставки включает: ключ с внутренним шестигранником для юстировки прибора, отвес и регулировочный штифт.

Характеристики BOSCH GOL 26 D

Технические характеристики BOSCH GOL 26 D	
Точность нивелир., мм	1,6 мм (СКО на 1 км двойного хода)
Ув. трубы, х	26
Вес, кг	1.5
Изображение	прямое
Размеры мм	215x135x145
Диапазон температур $^\circ\text{C}$	-10 +50

Комплектация BOSCH GOL 26 D

1.	Оптический нивелир BOSCH GOL 26 D
2.	регулировочный штифт
3.	бленда
4.	отвес
5.	кейс