



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 234-11-31
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК +7 (800) 331-11-31
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Шолохова, д. 10
HV Professional + DLE 40 (0.615.994.09G)

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 061599409G

Ла:
точ



Лазерный уровень BOSCH GRL 300 HV Professional относится к классу профессиональных ротационных строительных нивелиров, отличающихся высокой точностью и производительностью. Прибор создан для контроля точности построения горизонтальных линий и вертикалей, отвесов и линий схода как внутри помещений, так и на открытом пространстве больших строительных площадок.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НИВЕЛИРА BOSCH GRL 300 HV PROFESSIONAL

- Диапазон действия лазера - 30 метров. Используя приемник LR 1 Professional, который поставляется вместе с прибором, это значение можно увеличить до 300 м.
- высокая точность нивелирования — 0,1мм/м.
- Широкий диапазон самонивелирования 5° — оптимальная величина при выборе нивелира профессионального уровня.

После включения лазерного уровня BOSCH GRL 300 HV Professional автоматически запускается процесс самовыравнивания, по окончании которого через 15 сек нивелир автоматически входит в ротационный режим на средних оборотах. Пользователь может выбирать количество оборотов лазерной головки в минуту из трех предустановленных значений — 150, 300, 600 — с помощью кнопки выбора скорости.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Помимо основного ротационного построения горизонтальных и вертикальных плоскостей в лазерном нивелире BOSCH GRL 300 HV Professional предусмотрены еще два дополнительных рабочих режима — линейный и точечный. Переключение между ними происходит нажатием специальной кнопки, посредством которой выбирается угол раствора для линейного режима — 0°, 10°, 25°, 50°.

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Управление BOSCH GRL 300 HV Professional осуществляется при помощи кнопок на корпусе, либо с помощью пульта ДУ с дальностью действия 30 м. Используя пульт, можно задавать скорость вращения лазера, и переключаться между его режимами: отрезок либо линия на 360°.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ И ШТАТИВ

В стандартную комплектацию нивелира BOSCH GRL 300 HV Professional универсальное крепление типа WM 4 Professional. Используя его, вы сможете располагать прибор как горизонтально, так и вертикально. Для работы со штативом в приборе предусмотрено специальное гнездо диаметром на 5/8 дюйма. Штатив приобретается отдельно.

ХОРОШИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

Корпус BOSCH GRL 300 HV Professional соответствует стандартам защиты IP54, которые обеспечивают хороший уровень защищенности от пыли и водяных брызг. Прибор выдерживает падения с высоты до 1 метра. Кроме того, диапазон рабочих температур нивелира составляет от -10 °C до +50 °C.

Характеристики Bosch GRL 300 HV Professional + DLE 40

Технические характеристики BOSCH GRL 300 HV Professional + DLE 40	
Тип лазера	3 R
Точность построения	± 5° (8 %)
Рабочая t°	-10 +50
Вес кг	1.8
Защита от пыли и влаги	IP 54
Тип	ротационный
Точность мм	0,1
Дальность управления с пульта, м	10-30 м (в помещении), до 300 м. (с приемником излучения)
Питание	1 x 9 В 6LR61 блок
Время работы щелочных батарей, ч	Аккумулятор (NiMH) 30 ч

Комплектация Bosch GRL 300 HV Professional + DLE 40

1.	Ротационный нивелир Bosch GRL 300 HV Professional
2.	пульт ДУ RC1 Professional
3.	отсек для элементов питания
4.	держатель (дополнительно)
5.	очки для наблюдения за лазерным лучом (красные)
6.	лазерный приёмник LR 1 Professional
7.	мишень (красная); 2 x 1,5 В LR20
8.	комплект зарядного устройства с переходником
9.	кейс; аккумулятор NiMH, 2 x 1,2 В HR20 (D)
10.	универсальный держатель WM 4 Professiona

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83