



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

для испытания электрооборудования и средств индивидуальной защиты (СИЗ) АИСТ 50/70 СИЗ в комплекте с ванночкой

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание БРИС АИСТ 50/70 - СИЗ

Высоковольтная испытательная установка аппарат для испытания электрооборудования и средств индивидуальной защиты (СИЗ) АИСТ 50/70 СИЗ в комплекте с ванной для испытаний СИЗ предназначена для испытания электрооборудования, электрической прочности изоляции силовых кабельных линий, твердых диэлектриков высоким напряжением переменного тока промышленной частоты до 50 кВ и постоянного тока до 70 кВ и средств индивидуальной защиты. В процессе испытаний измеряется ток утечки на каждом объекте испытаний.

Высоковольтная испытательная установка аппарат для испытания электрооборудования и средств индивидуальной защиты (СИЗ) АИСТ 50/70 СИЗ в комплекте с ванной для испытаний СИЗ поставляется в двух вариантах исполнения - переносная установка с пультом управления в сумке-чехле и комплект для установки в стационарную или передвижную электротехническую лабораторию высоковольтных испытаний с возможностью монтажа пульта управления в стандартную промышленную 19" стойку управления.

Технические характеристики аппарата для испытания электрооборудования и средств индивидуальной защиты (СИЗ) АИСТ 50/70 СИЗ в комплекте с ванной для испытаний СИЗ:

- диапазон переменного испытательного напряжения - от 1кВ до 50кВ;
- диапазон выпрямленного испытательного напряжения - от 2кВ до 70кВ;
- максимальное значение тока нагрузки на переменном напряжении - 50мА;
- максимальное значение тока нагрузки на выпрямленном напряжении - 25мА;
- Относительная погрешность измерения тока и напряжения не более 3%;
- Режим испытаний - ручной и автоматический (в автоматическом режиме настраиваются параметры предела высокого напряжения, скорости подъема испытательного напряжения, ток отсечки, время выдержки испытательного напряжения);
- Возможность подключения к компьютеру и автоматического протоколирования результатов испытаний (по просьбе заказчика);
- **Испытание одновременно 4 перчаток или одной пары бот;**
- Вес пульта управления - 14 кг;
- Вес высоковольтного генератора 41 кг;
- Вес ванны 30 кг.

Габаритные размеры:

- пульта управления 390 x 390 x 185 мм;
- высоковольтного генератора 460 x 360 x 750 мм;
- ванны 700 x 650 x 1000 мм.

В связи с постоянным совершенствованием, технические характеристики, конструкция и внешний вид аппарата для испытания электрооборудования и средств индивидуальной защиты (СИЗ) АИСТ 50/70 СИЗ в комплекте с ванной для испытаний СИЗ могут незначительно отличаться от фактически приобретенного изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АППАРАТ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) АИСТ 50/70 СИЗ В КОМПЛЕКТЕ С ВАННОЧКОЙ:

- 1 пульт управления;
- 2 блок высоковольтный;
- 3 кабель соединительный (пульт управления - блок высоковольтный);
- 4 кабель сетевого питания;
- 5 провод заземления пульта управления;
- 6 провод заземления блока высоковольтного;
- 7 ванна в сборе;
- 8 индикатор тока;
- 9 насос для наполнения перчаток и бот;
- 10 кабель заземления с зажимом крокодил;
- 11 кабель высоковольтный;
- 12 батарейки AAA 4 шт;
- 13 пистолет наливной 1 шт.