



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 495 216 01 11 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 055 11 11 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ 495 216 01 11 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
402) — комплект с люкс-зондом 0635 0551 и кейсом

Артикул: 0563 4402



Тел
ра

Тел

Ди
из

Тел
хр

Пи

Ра

По

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА С ЛЮКС-ЗОНДОМ 0635 0551 И КЕЙСОМ TESTO 440 (0563 4402)

Комплект для измерения уровня освещенности на рабочем месте, например, в офисах или производственных зонах. Храните прибор для измерения скорости и оценки качества воздуха в помещении **testo 440** и люкс-зонд в безопасности в специальном кейсе. Теперь вы готовы приступить к работе!

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА С ЛЮКС-ЗОНДОМ 0635 0551 И КЕЙСОМ TESTO 440 (0563 4402)

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ TESTO 440

- Для вас теперь нет слишком сложных и нестандартных задач: **testo 440** сочетает компактный портативный измерительный прибор с интуитивно-понятными меню и большим выбором зондов скорости и качества воздуха (зонды заказываются отдельно);
- Четко структурированное меню для измерений: удобная функция ввода размера и формы поперечного сечения воздуховода позволяет точно рассчитать объемный расход. На дисплее отображаются результаты измерений, усредненные по времени и числу замеров, средний объемный расход, текущие показания и минимальные/максимальные значения;
- Другие практичные измерительные меню, например, для долгосрочных измерений, измерения объемного расхода с помощью воронки;
- Сохранение и анализ данных измерений. Внутренняя память прибора рассчитана на 7500 протоколов измерений, которые могут быть считаны через USB-порт и сохранены в формате CSV для дальнейшей обработки на ПК (например, в программе Excel);
- Практичные магнитные крепления для размещения прибора на металлических поверхностях (например, на поверхности воздуховода);
- Автоматическое распознавание зондов, например, зонда с обогреваемой струной;
- Большой цветной дисплей с подсветкой.

ЛЮКС-ЗОНД

- Используйте люкс-зонд для проверки уровня освещенности в офисах и в производственных зонах, в больницах, музеях или школах;
- Диапазон измерений: 0 ... +100000 люкс;
- По требованиям стандартам: погрешность измерений соответствует стандарту DIN EN 13032-1 и классу C согласно стандарту DIN 5032-7;
- Подходит для всех стандартных ламп и источников света: оценка в соответствии с кривой V-лямбда;
- Измерение на светодиодах белого и теплого света ($K < 5000$) без малейших проблем;
- Используйте фиксированный кабель для подключения люкс-зонда к измерительному прибору **testo 440**. Благодаря кабелю длиной 1,4 м вы сможете расположить зонд так, чтобы ваша тень не искажала результаты измерений;
- Концепция интеллектуальной калибровки: вы можете продолжать пользоваться измерительным прибором непрерывно, поскольку калибруется только сменный зонд-наконечник.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ВОЗДУХА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ TESTO 440

Параметр	Значение	
	testo 440	testo 440dP
Температура (NTC)		
Диапазон измерений	-40 ... +150 °C	
Погрешность (±1 цифра)	±0,4 °C (-40 ... -25,1 °C)	
	±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C)	
	±0,4 °C (+75 ... +99,9 °C)	
	±0,5% от изм.зн. (остальной диапазон)	
Разрешение	0,1 °C	
Температура (тип K)		
Диапазон измерений	-200 ... +1370 °C	

Погрешность (±1 цифра)	±(0,3 °C + 0,1% от изм.зн.)	
Разрешение	0,1 °C	
Дифференциальное давление		
Диапазон измерений	-	-150 ... +150 гПа
Погрешность (±1 цифра)	-	±0,05 гПа (0 ... +1,00 гПа) ±0,2 гПа + 1,5% от изм.зн. (остальной диапазон)
Разрешение	-	0,01 гПа
Подключение внешних зондов		
ТП тип К	1	
NTC TUC / цифровой зонд с кабелем	1	
Bluetooth-зонд	1 цифровой Bluetooth-зонд или смарт-зонд testo	
Дифференциальное давление	-	+
Общие характеристики		
Рабочая температура	-20 ... +50 °C	
Температура хранения	-20 ... +50 °C	
Тип батареи	3 батарейки AA	
Ресурс батареи	12 ч (типичное измерение крыльчаткой)	
Вес	250 г	
Размеры	154 x 65 x 32 мм	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 440 (0563 4402)

№	Наименование	Количество
1	Прибор для измерения и скорости и оценки качества воздуха в помещении testo 440	1
2	Люкс-зонд с фиксированным кабелем (длина кабеля 1,4 м)	1
3	Базовый кейс	1
4	Комплект батареек AA	1
5	USB-кабель	1
6	Заводской протокол калибровки	1