(0563 4406) комплект для вентиляции №1 с Bluetooth крыльчаткой 100 мм 0635 9431, зондом с обогреваемой струной 0635 1032 и кейсом 0516 4401

Артикул: 0563 4406

Те
ра

Те

Ди
из

Те
хра

Пи

Ра

По

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ №1 С BLUETOOTH КРЫЛЬЧАТКОЙ 100 ММ 0635 9431, ЗОНДОМ С ОБОГРЕВАЕМОЙ СТРУНОЙ 0635 1032 И КЕЙСОМ 0516 4401 TESTO 440 (0563 4406)

Комплект для измерений в воздуховодах систем вентиляции и на вентиляционных решетках: прибор для измерения скорости и оценки качества воздуха в помещении **testo 440**, зонд-крыльчатка (Ø 100 мм) с Bluetooth, включая сенсор температуры, и зонд с обогреваемой струной, включая сенсор температуры, поставляемые в надежном кейсе. Теперь вы готовы приступать к работе!

Среди преимуществ многофункционального измерительного прибора **testo 440**, зонда-крыльчатки, зонда с обогреваемой струной и телескопической рукоятки – концепция интеллектуальной калибровки, простота в применении и максимальное удобство настройки систем кондиционирования и вентиляции.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ №1 С BLUETOOTH КРЫЛЬЧАТКОЙ 100 ММ 0635 9431, ЗОНДОМ С ОБОГРЕВАЕМОЙ СТРУНОЙ 0635 1032 И КЕЙСОМ 0516 4401 TESTO 440 (0563 4406)

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ TESTO 440

- Для вас теперь нет слишком сложных и нестандартных задач:**testo 440** сочетает компактный портативный измерительный прибор с интуитивно-понятными меню и большим выбором зондов скорости и качества воздуха (зонды заказываются отдельно);
- Четко структурированное меню для измерений: удобная функция ввода размера и формы поперечного сечения воздуховода позволяет точно рассчитать объемный расход. На дисплее отображаются результаты измерений, усредненные по времени и числу замеров, средний объемный расход, текущие показания и минимальные/максимальные значения;
- Другие практичные измерительные меню, например, для долгосрочных измерений, измерения объемного расхода с помощью воронки;
- Сохранение и анализ данных измерений. Внутренняя память прибора рассчитана на 7500 протоколов измерений, которые могут быть считаны через USB-порт и сохранены в формате CSV для дальнейшей обработки на ПК (например, в программе Excel);
- Практичные магнитные крепления для размещения прибора на металлических поверхностях (например, на поверхности воздуховода);
- Автоматическое распознавание зондов, например, зонда с обогреваемой струной;
- Большой цветной дисплей с подсветкой.

ЗОНД-КРЫЛЬЧАТКА (Ø 100 ММ) С BLUETOOTH, ВКЛЮЧАЯ СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ

- Используйте зонд-крыльчатку (Ø 100 мм) для измерения скорости воздуха, объемного расхода и температуры воздуха на вентиляционных решетках;
- Диапазон измерений от +0,3 до +35 м/с, от - 20 до +70 °C;
- Гибкость: к универсальной рукоятке зонда можно подключить любые другие зонды-наконечники или телескопическую рукоятку, что позволяет вам решать больше задач с меньшим количеством оборудования и экономить место в кейсе;
- Для удобных измерений на потолочных вентиляционных решетках без стремянки: при необходимости вы можете подсоединить зонд-крыльчатку к телескопической рукоятке и к телескопу с угловым кронштейном 90°;
- С Bluetooth-рукояткой удобнее проводить измерения, а в вашем кейсе будет меньше перепутанных кабелей;
- Практичная кнопка на рукоятке: позволяет одним нажатием сохранять отдельные результаты для вычисления усредненного результата по числу замеров или начинать и заканчивать серии замеров для вычисления усредненного результата по времени;
- Наша рекомендация для точных измерений на тарельчатых клапанах/вентиляционных решетках: используйте зонд-крыльчатку с набором воронок**testovent 417** (заказывается отдельно). Если же вы добавите выпрямитель потока (также заказывается отдельно), вы сможете добиться исключительной точности при измерениях на вихревых диффузорах с турбулентным потоком воздуха;
- Концепция интеллектуальной калибровки: вы можете продолжать пользоваться измерительным прибором непрерывно, поскольку калибруется только сменный зонд-наконечник.

ЗОНД С ОБОГРЕВАЕМОЙ СТРУНОЙ, ВКЛЮЧАЯ СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ

- Используйте зонд с обогреваемой струной для измерения скорости воздуха, объемного расхода и температуры воздуха в воздуховодах систем вентиляции;
- Точные измерения в диапазоне от 0 до 30 м/с и -20 … +70 °C благодаря прочному сенсору и автоматической компенсации абсолютного давления;
- Телескопическая рукоятка длиной до 0,85 м со шкалой, облегчающая измерения в воздуховодах;
- Используйте фиксированный кабель для подключения зонда к измерительному прибору**testo 440**;

- Концепция интеллектуальной калибровкит: вы можете продолжать пользоваться измерительным прибором непрерывно, поскольку калибруется только сменный зонд-наконечник.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ВОЗДУХА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ TESTO 440

Параметр	Значение	
	testo 440	testo 440dP
Температура (NTC)		
Диапазон измерений	-40 ... +150 °C	
Погрешность (±1 цифра)	±0,4 °C (-40 ... -25,1 °C) ±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C) ±0,4 °C (+75 ... +99,9 °C) ±0,5% от изм.зн. (остальной диапазон)	
Разрешение	0,1 °C	
Температура (тип K)		
Диапазон измерений	-200 ... +1370 °C	
Погрешность (±1 цифра)	±(0,3 °C + 0,1% от изм.зн.)	
Разрешение	0,1 °C	
Дифференциальное давление		
Диапазон измерений	-	-150 ... +150 гПа
Погрешность (±1 цифра)	-	±0,05 гПа (0 ... +1,00 гПа) ±0,2 гПа + 1,5% от изм.зн. (остальной диапазон)
Разрешение	-	0,01 гПа
Подключение внешних зондов		
ТП тип K	1	
NTC TUC / цифровой зонд с кабелем	1	
Bluetooth-зонд	1 цифровой Bluetooth-зонд или смарт-зонд testo	
Дифференциальное давление	-	+
Общие характеристики		
Рабочая температура	-20 ... +50 °C	
Температура хранения	-20 ... +50 °C	
Тип батареи	3 батарейки AA	
Ресурс батареи	12 ч (типичное измерение крыльчаткой)	
Вес	250 г	
Размеры	154 x 65 x 32 мм	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 440 (0563 4406)

№	Наименование	Количество
1	Прибор для измерения и скорости и оценки качества воздуха в помещении testo 440	1
2	Зонд-крыльчатка (Ø 100 мм) с Bluetooth, включая сенсор температуры (зонд-наконечник крыльчатка 100 мм, адаптер для рукоятки и Bluetooth-рукоятка)	1
3	Крепление для измерительных воронок testovent	1
4	Зонд с обогреваемой струной с фиксированным кабелем (длина 1,7 м), включая сенсор температуры, телескопическую рукоятку (0,85 м)	1
5	Комбинированный кейс	1
6	Комплект батареек AA	1
7	USB-кабель	1
8	Заводской протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83