телечон в москве 1.Д-нафадка-с обограваемой. отружной м включая коенсор

температуры и влажности

Артикул: 0635 1570



НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНДА-НАСАДКИ С ОБОГРЕВАЕМОЙ СТРУНОЙ, ВКЛЮЧАЯ СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ 0635 1570

Больше задач, меньше оборудования: если у вас уже есть один из зондов**testo** с универсальной рукояткой, вы можете легко расширить свой набор зондов, добавив к нему зонд-наконечник с обогреваемой струной.

Вставьте зонд-наконечник в телескопическую рукоятку для зондов скорости воздуха и используйте адаптер (номер заказа 0554 2160) для подключения их к универсальной Bluetooth-рукоятке или рукоятке с кабелем (рукоятки заказываются отдельно).

ОСОБЕННОСТИ ЗОНДА-НАСАДКИ С ОБОГРЕВАЕМОЙ СТРУНОЙ, ВКЛЮЧАЯ СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ 0635 1570

- С интуитивным управлением: параллельное определение относительной влажности и температуры воздуха в помещениях, включая долгосрочные измерения;
- Высокоточный: компенсация абсолютного давления, расчет температуры шарика смоченного термометра, точки росы и абсолютной влажности;
- Удобный: просто вставьте зонд-наконечник в телескопическую рукоятку для зондов скорости воздуха и используйте адаптер для подключения их к универсальной Bluetooth-рукоятке или рукоятке с кабелем (рукоятки заказываются отдельно);
- Концепция интеллектуальной калибровки: калибруется только сменный зонд-наконечник.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА-НАСАДКИ С ОБОГРЕВАЕМОЙ СТРУНОЙ, ВКЛЮЧАЯ СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ 0635 1570

Параметр	Значение	
Измерение температуры (сенсор NTC)		
Диапазон измерений	-20 +70 °C	
Погрешность	±0,5 °C (0 +70 °C) ±0,8 °C (-20 0 °C)	
Разрешение	0,1 °C	
Измерение влажности (емкостный сенсор)		
Диапазон измерений	5 95 % OB	
Погрешность	±3 % OB (10 35 % OB) ±2 % OB (35 65 % OB) ±3 % OB (65 90 % OB) ±5 (в ост. диапазоне)	
Разрешение	0,1 % OB	
Измерение скорости воздуха (сенсор обогреваемая струна)		
Диапазон измерений	0 50 м/c	
Погрешность	$\pm (0,03 \ \text{м/c} + 4 \ \% \ \text{от изм. знач.})$ $(0 \dots 20 \ \text{м/c})$ $\pm (0,5 \ \text{м/c} + 5 \ \% \ \text{от изм. знач.})$ $(20,01 \dots 30 \ \text{м/c})$	
Разрешение	0,10 % OB	
Общие характеристики		
Рабочая температура	-20 +70 °C	
Температура хранения	-20 +70 °C	
Диаметр трубки зонда	9 мм	
Размеры	235 x 12 x 12 мм	
Bec	35 г	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0635 1570

Nº	Наименование	Количество
1	Зонд-наконечник с обогреваемой струной, включая сенсор температуры и влажности	1
2	Заводской протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83